武汉/三防显示屏XSP-2304C

产品名称	武汉/三防显示屏XSP-2304C
公司名称	阜宁县富旺阀门厂
价格	1280.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:富旺 型号:xsp-2304c
公司地址	阜宁县经济开发区刘阳路1号
联系电话	86-051587064815 13064847898

产品详情

三防显示屏是专用于人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道等军事、准军事项目的特殊产品。主要应用于显示隐体内部空气质量状态（如清洁、隔绝、滤毒等），具有很好的抗干扰性能和视觉效果。该产品有以下特点： 1.采用微机技术，功能强、体积小、性能价格比高。 2.采用先进的串行e2prom 器件存储用户数据信息，存储次数可达100,000次以上，断电后数据保存时间可达100年以上。当用户供电系统掉电后再上电，仍显示掉电前的状态。 3.机内配有watchdog
timer（wdt）线路，输入信号通过光电隔离，以提高整机的抗干扰能力，增强可靠性。
4.每次显示两个汉字，每个汉字以高亮led16×16点阵显示，字高为115mm。
5.可显示3种状态及3种颜色：清洁（绿色）、隔绝（红色）、滤毒（黄色）并可扩展一种状态。
6.状态转换时有蜂鸣器示警（y型以语音示警）功能。 三防显示屏的详细介绍 主要技术性能 1. 显示
显示方式： led点阵标准汉字静止显示，每次显示2个汉字，每字为16×16点阵。 显示内容及颜色：
共显示三种内容： 清洁 绿色 隔绝 红色 滤毒 黄色 字高： 115mm 2. 输入信号 3路信号输入。
220v.ac接点信号，机内自保持。 上电后，按掉电前的输入状态自动显示相应内容。 3. 警示信号
每当有不同的信号输入时，蜂鸣器断续音响。为响1秒、停1秒，持续时间为30秒。 4. 工作条件 环境温度
0～+40℃ 相对湿度 ＜85% 工作电源： 220vac ±15%，频率50hz ±5% 工作方式： 连续工作 5. 电源功耗
＜8w 6. 安装方式 壁装式 7. 重量 约3kg

本产品的 膜厚为 20（μm）， 显示颜色是 绿.红.黄，膜板材质为 23， 种类是 DLP光显屏(模块)，
加工定制为 是， OEM是 可以，型号为 XSP-2304C， 光片厚度是 236（mm）， 规格尺寸为
325*165*60（mm）， 偏光角度是 45（°），品牌为 富旺， 光源形状是 点状， 光源种类为
VFD扁平荧光灯， 光源分布位置是 直下式，连接方式为 金属插脚， 显示模式是 反射式，