

CEM 华盛昌 相位转向指示器 DT-901 益金行中国总代

产品名称	CEM 华盛昌 相位转向指示器 DT-901 益金行中国总代
公司名称	上海益金行工业科技有限公司
价格	288.00/个
规格参数	品牌:cem华盛昌 型号:dt-901 种类:dlp光显示屏(模块)
公司地址	青浦区联民路1881号1幢5层B区544室
联系电话	86-021-69765993 18217615776

产品详情

基本信息

商品尺寸: 12.8 x 6.8 x 3 cm商品重量: 186 g发货重量: 499 gasin: b0050mcv7s型号: dt-901

商品描述

dt-901相位转向指示器是一种手持式仪器，专门用来测量三相位系统的旋转磁场。特征

1.超大液晶显示屏，读数清晰明了 2.3相位指示 3.相位转换指示 4.无需电池供电，更加方便 品牌简介 cem，深圳华盛昌机械实业有限公司是集专业开发、设计、生产和销售各类测量仪表于一体的高新技术企业。公司成立19年以来，致力于cem品牌的海外推广，生产的非接触红外测温仪,专业环境测试仪,音量计/噪音计,照度计,温湿度计,一氧化碳测试仪,电力基础仪表,数字万用表,交/直流钳形表，风速计，压力计，汽车转速计等产品远销欧美等90多个国家和地区。21年的产品生产和销售经验，专业的开发设计人才，以及科学的管理，造就了高科技，高精度，美观大方的cem系列产品，深受全球各地用户的信赖与好评。包装清单使用说明书*1、保修卡*1、测试线*3、鳄鱼夹*3、测试探头*3、9v电池*1、帆布袋*1、彩盒*1
详细参数工作环境：0 ° c至+40 ° c污染等级：2防爆类型：ip40尺寸(长*宽*高): 130mm x 69mm x 32mm.重量: 130g电气安全：满足iec 61010/en61010,iec 61557-7/en 61557-7最大工作电压：(ume) 690 vcat111,接地电压600伏特正常电压：交流电40v到690v频率范围 (fn)：15 至 400hz拾音电流：1 ma标称测试电压(每相in)：小于1 m a使用说明为避免造成触电或火灾，在使用或维修本产品之前请先仔细阅读以下安全条列，遵守当地或全国性安全规范。1.务必使用个人防护装置以避免造成触电或伤害。2.务必按照制造商的指示方法使用仪器，否则仪器所提供的安全特性/保护措施可能会遭到破坏。3.不要单独工作。4.检查测试线的绝缘体是否破坏，已损坏的测试导线必须替换。如果本仪器看起来已遭受破损，请勿使用。5.电压在30伏特交流电真均方根 (v ac rms)，42伏特交流电 (v ac) 峰值或60伏特直流电 (v dc) 以上时应格外注意。这类电压会有造成触电的危险。6.使用探针时，应将手指远离探针接触点。手指保持在探针护指装置之后7.并列连接的额外操作可能会对测量产生不利的影

均方根 (v ac rms) , 42伏特交流电 (v ac) 峰值或60伏特直流电 (v dc) 以上) 时, 请先确认仪器运作正常。9.将任何零件被拆下时, 请勿使用本仪器。10.请勿在有爆炸性气体, 蒸汽或灰尘附近使用本仪器。11.请勿在潮湿处使用本仪器。

本产品的 品牌为 CEM华盛昌, 型号是 DT-901, 种类为 DLP光显示屏(模块), 光源形状是 接触式, 光源种类为 001, 光源分布位置是 001, 显示模式为 001, 显示颜色是 黑色, 规格尺寸为 12.8x6.8x3cm (mm), 膜板材质是 强化材料, 光片厚度为 3 (mm), 偏光角度是 位置 (°), 连接方式为 金属插脚, OEM是可以,