

意大利DIELL控制器 diell

产品名称	意大利DIELL控制器 diell
公司名称	无锡远路贸易有限公司
价格	900.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:diell 型号:diell
公司地址	无锡市新区纺城大道299号深港亚太中心9号楼1526-1527室
联系电话	0510-88710854 13404257803

产品详情

意大利micro detectors (md)光电开关、意大利diell (micro detectors) 开关、意大利 (micro detectors) diell光电开关、diell (micro detectors) 接近开关、diell (micro detectors) 控制器,意大利diell (micro detectors) 光传送器、diell (micro detectors) 光纤、diell传感器、diell (micro detectors) 放大器
远路国际贸易 (无锡) 有限公司代理销售意大利 (micro detectors) diell开关、意大利 (micro detectors) diell光电开关、(micro detectors) diell接近开关、(micro detectors) diell控制器,意大利diell (micro detectors) 光传送器、diell (micro detectors) 光纤、diell (micro detectors) 传感器、(micro detectors) diell放大器.意大利diell光传送器.diell公司于2002年正式改名为micro detectors (简称md), 其主要系列如下: msr/00-4c、mse/00、msr、msd、mse、mpe、mpr、mpd ae、a h、ak、am、at、ce、ct、il、pa、pb、pc、pd、pe、ph、pk、pks、pkw、pm、pms、pmw、pp、su、tu、v k、vm、vt系列bs、bv、cd、dm、fa、h8、he、mm、mp、mq、mt、mv、ps、qx、rl、rx、sa、sp、ss、st、sx、tx、ax100、ax500、ax80、bx04、bx10、bx80、cs、gl、lc、ldl1、ldl2、ldlu、ldlv、lt、sh、sk、th、tk ba、sbg系列fs、fx、msf、ssf、ur系列sbcr01、sbcr02、sbcr03系列mvc/a0-5a,pm1-an-2a mvc/a0-5a, 传感器mvc/a0-5a为老型号, 现替代为mvc/a0-0a, 传感器pe1/ap-2h(pnp no 24v)为老型号, 现替代为ae1/ap-2h, pm1-an-2a型号不对, 应为am1/an-2a, am1/an-2c, am1/ap-2h?, ae1/ap-1f?, ssf/0p-0e, msr/00-1h, md qxx/00-2e pnp, md qxr/a0-2e pnp, ss2/lp-1e 替代老型号ss2/ap-1h (老型号), ssc/dp-1e替代老型号ssc/ap-1h, am1/ap-2h?, fa1h/00-0e, am6/ap-2h, am l/an-2h, sp2/ap-1h已停产, 替代型号为: sp2/lp-1e, sp2/an-1h已停产, 替代型号为: sp2/lp-1e, bx80s/10-1 h 24vdc, bx80a/1p-1h 24vdc, ss2/an-0a, pm1/an-2a, pm1/ap-2a, ss2/an-0a, ss2/ap-0a, am1/ap-3h, msf/ap-5e已停产, 现替代型号为: ssf/op-0e st02 am1/ap-4h am1/cn-2c. am1/an-2c ms2/00-0e dc10-30v 光纤of/sr3 ssv/ap-0e ms2/00-0a ce2/op-1a ce2/op-1a ae1/ap-1f? bv4/00-0c84替代老型号bv4/00-5c84 fai6/bp-0e am1/an-2a am1/ap-2h am6/ap-2h ms2/00-0a fai6/bp-0e am6/an-2h sp2/ap-1h已停产, 替代型号为: sp2/lp-1e sp2/an-1h已停产, 替代型号为: sp2/lp-1e msf/ap-0e ms4/00-1h?? pnp ms2/00-1h?? pnp of/sr2 of/sr2(1) ms4/00-1h为老型号/替代型号:ms4/00-0e ms2/00-1h pnp为老型号/替代型号:ms2/00-0e msf/ap-0e为老型号/替代型号:ssf/op-0e ms4/00-1h为老型号/替代型号:ms4/00-0e ms2/00-1h pnp为老型号/替代型号:ms2/00-0e 传感器 pp1/ap-1a of/sr2 msf/ap-0e其替换型号为ssf/0p-0e

ae1/ap-1f? pp1/ap-1a ms4/00-oe ms2/00-oe h8e/1 pd1/ap-1f pms/op-1h?pnp? h8r/1 (跟h8e/1)
发射ax80e/00-ka00为老型号,已停产,新型号为:bx80a/1p-1a 接收ax80r/0p-ka00为老型号,已停产,新型号为:bx80e/10-1a
发射ax80e/00-ka00为老型号,已停产,新型号为:bx80a/1p-1a 接收ax80r/0p-ka00为老型号,已停产,新型号为:bx80e/10-1a 发射器:bx80s/10-2v 接收器:bx80a/1p-2v
ae1/an-1h 底座是金属的,新型号 pe1/an-1h 底座是塑料的,老型号,跟ae1/an-1h可替代
发射ax80e/00-ka00为老型号,已停产,新型号为:bx80a/1p-1a 接收ax80r/0p-ka00为老型号,已停产,新型号为:bx80e/10-1a bx80s/10-1a bx80a/1p-1a ssf/op-oa fs1/op-e cf/cb1-10 ak6/d2-5a ak6/d2-5a ak6/d2-5a pe1-an-1h可替代ae1-an-1h at1/ao-1a ae1/an-1h
ae1/ap-1h ss7/cp-0c am1/ap-2gl mp2/00-0a ak6/d2-5h qxr/c0-1e qxx/00-1e am1/an-2c am1/cn-2c am6/ap-2h am6/ap-1h ak1/ap-2h ssu/00-0e ssg/ap-oe ss1/on-oa sbcr03/s-ao sh2/r-oe ss2/an-oe新型号far2/bn-oe farn/bp-1e bx10/oo-hb am1/ap-1a am1/an-2c9n ae1/an-2a sp2/ap-oe已停产,新型号为sp2/lp-oe mvc/co-oe ss2/op-1h bx10r/ad-hb lk1/ap-1h pt1/ap-1h ssh/00-1a86 ssz/op-1a86 bx80a/1p-1h 24vdc (接收端) bx80s/10-1h 24vdc (发射端) bx80b-1p-0h+bx80s/10-0h fs1/op-e ss2/ap-1h ferw/op-of pfk1/ap-3h am1/ap-1h4w fs1/op-e ss2/ap-1h pm1/ap-2a pm3/oo-2h ae1/ap-1f? pp1/ap-1a ms4/oo-oe ms2/oo-oe msp/00-oe msf-00-4a ss2/lp-1e ssp/ap-1h新型号为ssp/op-1e ssp/cp-1h新型号为ssp/lp-1e ss2/cp-1h新型号为ss2/dp-1e fern/op-of cd12m/ob-050c1 cd12m/ob-050a1 rl105不完整,只有rl105g msp/00-oe ss2/lp-1e ssp/ap-1h新型号为ssp/dp-1e ssp/cp-1h新型号为ssp/lp-1e ss2/cp-1h新型号为ss2/dp-1e rl105不完整,只有rl105g fern/op-of cd12m/ob-050c1 cd12m/ob-050a1 faim/bp-0e

md近接开关特点: 3~

6,m4~m30圆柱型露出/埋入dc/ac等规格种类齐全满足您的需要,防护等级ip67 / ip68适用于各种恶劣场所, npn/pnp/no/nc一机多功能机型减少备品库存适用性高n, 端子式/电线式配线方式维修更换方便, 全系列具dc短路/反接保护; md光电开关特点 diellm8~m30圆柱型/diell方形dc/diellac对照式/diell镜片式/diell反射式机种等规格种类齐全满足您的需要, diell塑胶外壳耐酸碱/镍铬合金外壳耐冲击防护等级ip67 / ip68适用于各种恶劣场所, diellnnpn/pnp/no/nc一机多功能机型减少备品库存适用性高, diell端子式/diell电线式配线方式维修更换方便端子式/电线式配线方式维修更换方便, diell全系列具diell dc短路/diell反接保护 md光传送器特点 md远距离资料最长距离可达100m, diell高速资料传输速率2400/9600 baud, diell送格式可选择rs232或20ma tty电流回路, diell具单一及双重连接传送方式, diell具3色led指示灯工作状态简易明了, diell塑胶外壳耐酸碱/镍铬合金外壳耐冲击防护等级ip67 / ip68适用于各种恶劣场所, diell端子式/diell电线式配线方式维修更换方便 md安全防护装置特点 md防护范围350~750mm对应8~16光轴解析度50mm最长感应距离2~4m, diell附镜片抗粉尘及diell故障自动检知, diell防护等级ip65适用于现场场所, diell专利的障碍物检知排除机能专利的障碍物检知排除机能, diell具3色led指示灯工作状态简易明了, diell端子式配线方式维修更换方便

本产品的型号为diell, 品牌为diell, 光源种类是led发光二极管, 种类为vfd荧光屏(模块