

制作EL EL背光源 el I背光片 el 冷光片 EL 背光膜 EL 冷光源

产品名称	制作EL EL背光源 el I背光片 el 冷光片 EL 背光膜 EL 冷光源
公司名称	深圳市宝安区西乡俊威达电子厂
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:jw8 型号:jwd-55
公司地址	深圳市宝安区西乡翻身村自由7队7巷7号2楼
联系电话	086-075527955537 13128928655

产品详情

产品图片

产品特点

发光片的结构是由蔽厂生产的el片(主体发光部分)表面覆盖上喷绘的彩画(是由透光材料).为解决el片使用中防尘`防水`防紫外线问题,会在el发光广告片上加封胶片和特殊材料来起到密封,抵抗以上问题的出现!

以附件中moto v3的广告片为例

广告片内部el片在手机机身和英文字母和logo处为轮廓发光区域,外部是喷绘的实际外观! 原理 ----

图片上的闪动明暗效果不是由el片本身控制,而是由驱动器中的ic来控制;图片中的闪动范围,闪动顺序和闪动快慢可以通过调整ic来实现,以此来实现el片的闪动效果在几种模式中的自由转换! 亮度 ----

亮度一般情况下el广告片的亮度可达60~90cd 影响广告片的亮度明暗的因素如:电压和频率的高低,喷绘中的透光材料和el片的自身品性限制,一般情况下短距离的夜间视觉效果最佳!(它无法达到霓虹灯与灯箱广告在夜间下眩目亮度,el片它更无法担当交通信号的重任,总的来说el片是一种柔和的光近距离不刺激眼球)!

寿命 ---- 影响el广告片的使用寿命有很多因素(el的寿命专业上讲是"半衰期" el片的"半衰期"是el片在使用过程中它的亮度从最高亮度衰减至半亮度的周期,el片的衰竭不象其他光电类产品会在瞬间终结,而是一个衰减的过程)主要因素有:自身因素,外部环境因素,人为使用因素; el片的寿命是由其本身限制的(取决发光粉的寿命)它的寿命是在1500~3000小时,考虑到外部环境中紫外线和空气中的水分的影响和el广告片的工作强度(取决于el片工作时它的工作电压和频率,电压和频率愈高它的亮度会愈亮,但是会降低它的使用寿命,这个关系是呈反比的),综合上述因素影响蔽厂的使用寿命承诺为1500~~2000小时! **生产能力**

可以制作出客户提
部分内容;最大单位
效果)厚度在1.5mm

联系方式

联系地址
：广东省
深圳宝安
西乡52区
翻身村自
由七队七
栋七号二
楼

[http://w
ww.jw8.
cn](http://www.jw8.cn)

联系电话
：0755-279
55537

137983612
87

传真号码
：0755-279
55567

[email:szj
w8@163
.com](mailto:szjw8@163.com)

279
55537@
163.com

腾讯qq
: 83550
6538

贸易通i
d : szju
nweida

公司简介

深圳市宝
安区西乡
俊威达电
子厂是研
发、生产
和销售el
、led系列
背光源的
专业厂家
。

el、led系
列背光源
用先进的
设计理念
，经众多
厂家使用
确定el、le
d系列背光
源具有温
升很低、
噪音较低
、不漏电
、体积小
、重量轻
、结构紧
凑、外形
美观、效
率高、质
量可靠、
故障率低
（基本可
以实现免
维护）、
安装方便
等优点，

广泛应用于广告、t恤、环保、包装、包装、医疗器械、机床、电子、食品机械等行业。

工厂主导产品：

1)：el背光源系列
(直流或交流；功率：13w)

2)：el广告片系列
(直流或交流)

3)：el冷光t恤系列

4)：el灯箱系列

5)：led背光源系列

6)：led灯箱系列

7)：led广告片系列

8)：根据客户要求提供各种特殊规格产品。

工厂始终坚持“创新、品质、服务、责任、上进”的企业精神，以“共同发展、方便用户”为目的，竭诚希望与新老朋友一起互惠互利，共谋大业。

<

本产品的加工定制为是，品牌是 jw8，型号为 jwd-55，种类是 背光板，光源形状为 面状，光源种类是 EL电致发光片，光源分布位置为 直下式，显示模式是 透射式，显示颜色为 蓝绿光(可自定义)，规格尺寸是 50*30(可自定义) (mm)，膜板材质为 发光片，膜厚是 0.175 (μm)，光片厚度为 0.3 (mm)，偏光角度是 180 (°)，连接方式为 导电胶条，OEM是可以，输入电流为 0.03，功率是 0.6，电压为 220，