

出售各种互感器BH-0.66-100/5（0.5级）及其他等级

产品名称	出售各种互感器BH-0.66-100/5（0.5级）及其他等级
公司名称	乐清市沈奥电器成套配件厂
价格	8.00/个
规格参数	安装方式:小型固定式 种类:电流互感器 磁芯形状:环形
公司地址	乐清市翁垟镇三屿村
联系电话	86-0577-62811057 13575428448

产品详情

以上价格为bh-0.66，0.5级30/5a-300/5a，内径30的价格

常用规格价格等级为0.5级，规格太多其他规格请联系客服确认再拍！

二、技术参数

- (1)、额定电压 500 - 660v；
- (2)、额定频率 50 - 60hz；
- (3)、额定二次电流；5a
- (4)、绝缘电阻 10m
- (5)、耐压试验 3kv / lmin
- (6)、误差要求（jjg313-94）

注：额定负荷为5va或10va的电流互感器，其下限负荷为3.75va对于额定负荷为15va、20va的，其下限负荷为额定负荷1/4，功率因素 $\cos = 0.8$ 。

三、安装使用及维护

- (1)、互感器可垂直水平安装

(2)、连接到二次仪表和（继电器的连接线其铜截面应不 < 2.5 平方毫米，（铝线应增大）。二次端子标有s1和s2，同名端的判断即为当一次电流从p1端流向p2端时，二次电流从“s1”端经过所连接的仪表或继电器等流回“s2”

(3)、当一次绕组通有电流时，二次绕组不得开路，以防高电压。

(4)、互感器储存处应干燥，长期储存应用纸箱或木箱包装，如保存期超过一年，应进行绝缘电阻、工频耐压试验，若有变化要进行干燥外理。

本产品的安装方式为小型固定式，种类是电流互感器，磁芯形状为环形，导磁体性质是铜芯，标称电压为660（V），测量范围是5A，允许误差为0.5，应用范围是阻流，型号为互感器，工作频率是低频，规格为30-300内径30，绕线形式是单层间绕式，品牌为Shenao/沈奥，属性是41，