

UPS蓄电池TLV1220M 12V2AA密封铅酸电池,带终端电池

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | UPS蓄电池TLV1220M 12V2AA密封铅酸电池,带终端电池 |
| 公司名称 | 狮克电源(北京)科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:UPS蓄电池 型号:TLV1220M 规格:12V2AH |
| 公司地址 | 北京市昌平区沙顺路88号 |
| 联系电话 | 13121708881 13121708881 |

产品详情

UPS蓄电池TLV1220M 12V2AA密封铅酸电池,带终端电池

TLV1220M-12V2AA密封铅酸电池的特点

*吸收性玻璃垫(AGM)技术,可有效地将99%以上的气体重新组合,避免电解质维护或加水

*空运不受限制,符合空运协会/民航组织特别规定A67

*UL承认的组成部分

· 可安装在任何方向上

计算机设计的功率密度铅锡合金电网

*浮式或循环应用的使用寿命较长

*免维护业务

*低自放电

应用程序

*UPS备用电源应用程序

数据中心

*紧急911中心

精密应用

*军事电力设备

应急照明

*火灾探测和报警装置

表现特征

标称电压: 12V

Nominal Capacity 77F (25C)

20HR (10.5V): 2Ah

10HR (10.5V): 1.86Ah

1HR (9.60V): 1.30Ah

内阻

Fully Charged battery 77F(25C): Approx. 70m

受温度影响的能力(20小时)

40 ° C: 102%

25 ° C:

0 ° C: 85%

-15 ° C: 65%

Self-Discharge (25 ° C)

3 Month: Remaining Capacity: 91%

6 Month: Remaining Capacity: 82%

12 Month: Remaining Capacity: 65%

名义操作温度:

$25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ($77^{\circ}\text{F} \pm 5^{\circ}\text{F}$)

工作温度范围

Discharge: $-15^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($5^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$)

Charge: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$)

Storage: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$)

浮式充电电压(25):

13.60 to 13.80V Temperature compensation: $-18\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

循环充电电压(25):

14.50 to 14.90V Temperature compensation: $-30\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

大充电电流: 0.6A

大放电电流: 30A (5 sec)

终端材料: 铜