UPS蓄电池TLV1220M 12V2AA密封铅酸电池,带终端电池

产品名称	UPS蓄电池TLV1220M 12V2AA密封铅酸电池,带终端电池
公司名称	狮克电源(北京)科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:UPS蓄电池 型号:TLV1220M 规格:12V2AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

UPS蓄电池TLV1220M 12V2AA密封铅酸电池,带终端电池

TLV1220M-12V2AA密封铅酸电池的特点

- *吸收性玻璃垫(AGM)技术,可有效地将99%以上的气体重新组合,避免电解质维护或加水
- *空运不受限制,符合空运协会/民航组织特别规定A67
- *UL承认的组成部分
- · 可安装在任何方向上
- 计算机设计的功率密度铅锡合金电网
- *浮式或循环应用的使用寿命较长
- *免维护业务
- *低自放电

应用程序

*UPS备用电源应用程序 数据中心 *紧急911中心 精密应用 *军事电力设备 应急照明 *火灾探测和报警装置 表现特征 标称电压: 12V Nominal Capacity 77F (25C) 20HR (10.5V): 2Ah 10HR (10.5V): 1.86Ah 1HR (9.60V): 1.30Ah 内阻 Fully Charged battery 77F(25C): Approx. 70m 受温度影响的能力(20小时) 40 ° C: 102% 25 ° C: 0 ° C: 85% -15 ° C: 65% Self-Discharge (25 ° C) 3 Month: Remaining Capacity: 91%

6 Month: Remaining Capacity: 82%

12 Month: Remaining Capacity: 65%

名义操作温度:

25 $^{\circ}$ C \pm 3 $^{\circ}$ C (77 $^{\circ}$ F \pm 5 $^{\circ}$ F)

工作温度范围

Discharge: -15 ° C ~ 50 ° C(5 ° F ~ 122 ° F)

Charge: -10 ° C ~ 50 ° C(14 ° F ~ 122 ° F)

Storage: -20 ° C ~ 50 ° C(-4 ° F ~ 122 ° F)

浮式充电电压(25):

13.60 to 13.80 V Temperature compensation: -18 mV/ $^{\circ}$ C

循环充电电压(25):

14.50 to 14.90V Temperature compensation: -30mV/ ° C

大充电电流: 0.6A

大放电电流: 30A (5 sec)

终端材料:铜