

GL11Y丝口过滤器(图文介绍)

产品名称	GL11Y丝口过滤器(图文介绍)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威尔顿 型号:GL11Y 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

GL11Y丝口过滤器：

丝口过滤器采用不锈钢双层网结构，坚固耐用，具有结构先进、流阻小、排污方便、纳污量大等等特点，主要用于水、蒸气等介质。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便。可根据用户需要设置过滤网的目数。丝口过滤器性能范围：

公称压力MPa	2.5	2.5	2.5
强度试验压力MPa	3.8	3.8	3.8
低压气密封试验压力MPa	0.6	0.6	0.6
高压密封试验压力MPa	4.4	4.4	4.4
适用介质	GL11 -25C	GL11-25P	GL11-25R
	水、油品、气	硝酸类	醋酸类

适用温度 -40 ~ 180

丝口过滤器产品材料选用表：

零件名称	GL11-25	GL11-25P	GL11-25R
1 阀体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti CF8	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M
2 阀盖	WCB	1Cr18Ni9Ti 304	1Cr18Ni12Mo2Ti 316
3 滤网	1Cr18Ni9Ti 304	1Cr18Ni9Ti 304	1Cr18Ni12Mo2Ti 316
4 填料	聚四氟乙烯		

丝口过滤器尺寸参数：

DNG	L	E	B	H
6 1/4"	63.5	11.5	24	42
10 3/8"	64	13	24	42
15 1/2"	65	14	26	43
20 3/4"	80	15	32	50
25 1"	89	17	41	60
32 1 1/4"	107	20	49	64
40 1 1/2"	118	20	56	70
50 2"	140	22	69	88