

播放时曲而流畅，无水波纹现象，在zhuanye相机拍摄情况下，画面无频闪线及晃动

产品名称	播放时曲而流畅，无水波纹现象，在zhuanye相机拍摄情况下，画面无频闪线及晃动
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

1. COB封装（晶圆倒置，无线焊接），像素密度 640000点/m²
2. 显示面积：44.76m²，其中，长10.2 mm，高4.3875 mm，长度偏差不超过 ±2%，高度偏差不超过 ±2%。
3. 封装方式：要求采用纯倒装无引线COB封装方式（即板上芯片集成封装），封装表面平整光滑。
4. 为保证大屏整体维护的便捷性，要求投标产品支持全前维护，电源、转接板、接收卡、模组等元器件均采用镀金接插件实现硬连接，且都从前方拆卸维护，可以无需预留维护通道，支持贴墙安装。
5. 显示单元亮度支持0-2000nits之间无极调节，软件示数与仪器测试值的偏差不超过20nits。
6. 亮度均匀性: 99.5%；色度均匀性: ± 0.001Cx,Cy之内。
7. 对比度： 25000:1。
8. 刷新率： 3840Hz，换帧频率： 60Hz，播放时曲而流畅，无水波纹现象，在zhuanye相机拍摄情况下，画面无频闪线及晃动。
9. 显示屏在室内环境需要采用自然散热，无风扇设计，噪音平均声压级 1.4dB（球面半径1米处）
10. 为保证更好的拼装效果，产品需具备6轴拼缝微调节机构，保证整屏平整度：<=0.05mm,箱体间拼缝：<=0.05mm，箱体间相对错位值 0.5mm（光学拼缝 0.1mm）。
11. 支持亮度与色度逐点校正

12.为保证更好的视觉效果，显示屏单箱体内的单元板拼缝数 17。

13.为保证更好的抗震效果，显示单元抗震等级能够承受10级震动烈度