

日标Y型过滤器(图文介绍)

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 日标Y型过滤器(图文介绍) |
| 公司名称 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:威尔顿 型号:G41H 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区工业区28号 |
| 联系电话 | 021-51061185 18964118897 |

产品详情

日标Y型过滤器产品概述：

过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。适用介质可为水，油，气。可按用户要求制作滤网，其外型基本相同（Y型），内部件全部采用不锈钢，坚固耐用。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短，对一般小型号者，只需5-10分钟。一般通水网为18-30目/cm²，通气网为40-100目/cm²，通油网为100-300目/cm²。

1 阀体 灰铸铁或球铁

2 阀座 黄铜

3 阀瓣 灰铸铁或球铁

4 摇杆 灰铸铁或球铁

5 销轴 不锈钢或碳钢镀锌

6 阀盖 灰铸铁或球铁

应用规范

1、结构长度符合：JIS 10K

2、法兰标准符合：JIS B2212

试验

工作压力 10K

试验压力 21kg/cm²

密封试验 15.4kg/cm²

主要尺寸

DN L H D

50 250 168 155

65 285 185 175

80 315 200 185

100 370 255 210

125 420 295 250

150 490 345 280

200 570 425 330

250 680 515 400

300 800 600 445

分类说明

本过滤器有壳体、排污盖、滤芯、滤网等组成。网眼总面积是入口管首截面积的3-4倍。用于管道清除输送介质：热水、冷水、蒸汽、压缩空气各种机械杂质，特别是锅炉房循环水泵前均需安此产品，为了清除系统中的机械杂质，使设备和管道免受堵塞和磨损，在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。用于各种用汽设备，如：蒸汽仪表、疏水阀、压缩空气和各类用汽设备前均需安装。在额定流速下压损为0.05-0.2米水柱。油过滤器该主品滤眼密度有多种。例如：64孔、200孔、300孔/Cm²。用于各种输油管道上一切设备。例如：油泵、油锅炉前均需安装，在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。