

GS510塑机 专用变频器 东元变频器 teco变频器

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | GS510塑机 专用变频器 东元变频器 teco变频器 |
| 公司名称 | 东莞市丰立机电有限公司 |
| 价格 | 5500.00/台 |
| 规格参数 | 应用范围:注塑专用 品牌:teco/东元 产品系列:gs510 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 长安镇振安东路162号 |
| 联系电话 | 86-076981555775 13825711503 |

产品详情

专用变频器并不是单一的变频器，而是一个集合，它包含风型专用变频器、水泵专用变频器、重载专用变频器、注塑机专用变频器等等，下面以东元变频器风机专用型和东元变频器水泵专用型、重载专用型为例介绍：

东元风机专用变频器：

产品特点：针对风机节能控制设计 内置pid和先进的节能软件

高效节能，节电效果20%~60%(根据实际工况而定) 简便管理、安全保护、实现自动化控制

延长风机设备寿命、保护电网稳定、保减磨损，降低故障率 实现软起，制动功能

东元水泵专用变频器：

针对水泵恒压节能控制设计 内置pid和先进的节能软件 可实现一托一分时段多点压力定时功能

高效节能，节电效果20%~60%(根据实际工况而定) 简便管理，安全保护，实现自动化控制

延长设备寿命、保护电网稳定、保减磨损、降低故障率 实现软起,制动功能

东元重载专用变频器：

针对负载重、负载突变异常大的设备设计 过载能力大具有反应速度快等特点

体积小，属于“迷你”型产品，占用控制柜空间较小 采用矢量控制，控制性能较v/f控制方式有很大改善，特别是在低速转矩上满足机床主轴的需求，5hz时起动转矩能够达到150%以上

载波频率范围0-16khz，噪音小 提供标准的0-10v模拟量接口(输入阻抗47kohm，输出阻抗250kohm)，能与大多数数控系统接口兼容，通用性强 过负载能力强，150%以上额定输出电流超过一分钟 提供多功能的输出端子信号，例如零速信号，运转中信号，速度到达信号，故障指示，满足系统对于主轴速度状态的监控 自动转矩补偿，满足机床主轴在低速情况下的加工需求 提供三组异常纪录，供维修人员从侧面了解机床主轴实际的运行状况；电机参数自动调整功能，在线识别电机参数，保证系统的稳定性和精确性。

本产品的应用范围为注塑专用，品牌是TECO/东元，产品系列为GS510，型号是GS510BA0025AZ，额定电压为三相AC380-480（V），适配电机功率是18.5（kW），滤波器为内置滤波器，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式为PWM控制，营销方式为厂家直销，额定电流是38（A），电机容量为29（KVA）