

大林品牌供应低速通风离合器总成LT965*305

产品名称	大林品牌供应低速通风离合器总成LT965*305
公司名称	河南大林橡胶通信器材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南大林 型号:LT965*305 产地:河南新乡辉县
公司地址	辉县市东环路1号
联系电话	13598615922 13598615922

产品详情

LT气胎离合器属于气动离合器，它是以压缩空气为操纵动力源的摩擦离合器。一般用于需要传递大转矩和以较快速度变换回转方向的设备上，如石油钻井机械、船舶、造纸、矿山、大型机械压力机、挖掘机等。

LT气胎离合器传递转矩大，接合平稳，便于安装，吸振，能补偿少量主、从动轴角向和径向相对偏移，从动部分惯性小，使用寿命长，结构紧凑，密封性好。气动离合器接合元件主要采用摩擦片、摩擦块等。

LT气胎离合器由钢圈、闸瓦、摩擦片、扭力杆、弹簧片、离合器气胎组成。

LT气胎离合器的工作过程是靠气胎充放气来实现的，气胎是气胎离合器的关键零件。气胎由外胶层、内胶层、和帘布层硫化而成。

气胎离合器依据其结构形式的不同又可分为普通型与通风型两种。两者直观的区别为是否安装了铝瓦。

1、普通型气胎离合器是将摩擦片直接固定在气胎上，依靠气胎传递扭矩，因此它承受的扭矩相对较小，但其结构简单，制造成本相对较低，安装方便。 2、通风型气胎离合器是将摩擦片固定在铝瓦上，其承受扭矩的力量得到提高,同时也增强了散热性能。

注意事项 1.气囊长时间不用时，放置在室内干燥、阴凉、通风处。2.气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。3.放气囊的地方应远离热源。4.气囊不能与酸、碱、油脂和有机溶剂接触。

