

三晶45KW变频器 变频器公司

产品名称	三晶45KW变频器 变频器公司
公司名称	深圳市亿飞达科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	应用范围:供水专用 品牌:saj/三晶 产品系列:saj8000
公司地址	深圳市龙华镇民治大道398号汇宝江大厦A501室
联系电话	86-075528169936 13715339017

产品详情

好变频*三晶造

国内最大的变频器生产厂家——三晶变频器，塑料机械专用变频调速产品，现在在深圳地区低价销售，欢迎了解和订购。

产品特点

低频转矩输出180%，低频运行特性良好 输出频率最大600hz，可控制高速电机 全方位的侦测保护功能(过压、欠压、过载)瞬间停电再起 加速、减速、动转中失速防止等保护功能 电机动态参数自动识别功能，保证系统的稳定性和精确性 高速停机时响应快 丰富灵活的输入、输出接口和控制方式，通用性强 采用smt全贴装生产及三防漆处理工艺，产品稳定度高 全系列采用最新西门子igbt功率器件，确保品质的高质量

更多描述

应用行业: 自动扶梯 线缆机械 印染设备 化工机械 塑料机械
油田设备 矿山机械设备

saj-8000g变频器在自动扶梯中的应用 在不对扶梯的正常使用产生任何负面影响的前提下，引入矢量变频调速的概念。即变频器根据传感器产生的信号，在有人乘坐时，扶梯以原有速度运行(50hz)；

当无人时，扶梯减速到低速或停止运行。系统要求变频器启动运行平稳，加速性能好，启动转矩大，过载能力强，同时应具备当变频器调速系统出现故障时，控制系统自动切换到工频运行，保障扶梯输送功能的正常实施。对于客用自动扶梯，一般使用高峰期出现在下午及晚间时段，其余时段使用率较低，具有相当节能空间。根据以上改造原则，从投资成本及自动化水平两方面考虑，拟使用以下变频拖动方案：· 采用saj-8000g变频器驱动电梯主机，变频器采用多段速控制模式，并设置主频率(低速)、多段速频率1(高速)两种运行频率；· 在电梯首尾处各安装一支红外传感器开关，乘客通过电梯时，红外传感器开关被触发并发出开关信号给变频器；· 有客流时，红外传感开关被触发，变频器立即加速到多段速频率2，并使电梯高速运行；· 电梯高速运行时，变频器内置计时器开始计时，若在计时的时间段内再无乘客通过电梯，计时结束后变频器将自动切换到多段速频率1，进行低速运行；· 若在计时器计时期间，有乘客重新触发光电开关，计时器将重新计时；· 对电梯上行和下行，外围控制采用开关互锁，保证扶梯系统的正常工作；· 为消耗下行，或者制动过程产生的多余能量，需在变频器上加装制动电阻。采用saj-8000g变频器驱动电梯主机，不但能够满足系统启动运行平稳、启动转矩大、过载能力强、转速调节精度高的要求；而且电机通过变频拖动，可减少机械磨损，延长使用寿命，工作更加安全可靠，因为调节电机转速空间大，使得系统节能效果更为显著。

附:安装尺寸(单位:mm)

机型	l	l2	l3	w	w1	h	h1
v004g 3		237	249	155	144	159	169
v5r5g3							
v7r5g3							
v011g 3	324	336	354	210	165	164	178
v015g 3							
v18r5g 3	370	383	406	267	200	210	224
v022g 3							
v030g	437	458	475	295	200	225	239

3								
v037g 3								
v045g 3	500	522	535	338	253	250	260	
v055g 3	553	568	592	332	200	271	285	
v075g 3	600	620	646	380	300	300	314	
v093g 3								
v110g 3	895	925	950	472	350	330	344	
v132g 3								

本产品的应用范围为供水专用，品牌是SAJ/三晶，产品系列为SAJ8000，型号是V045G3，额定电压为三相AC380-460（V），适配电机功率是45（kW），滤波器为内置1A滤波器，控制方式是V/F闭环，供电电压为中压，电源相数是三相，输出电压调节方式为PWM控制，外型是塑壳，营销方式为代理，