

# 湘西高强度闸瓦销生产工厂

产品名称	湘西高强度闸瓦销生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

湘西高强度闸瓦销生产工厂 1、普通螺纹：牙形为三角形，用于连接或紧固零件对于“92”型道岔系列，先后编制了50kg/m、0kg/m钢轨9号、12号单开道岔、各间距交叉渡线、复式交分道岔及号单开道岔标准，其中50kg/m钢轨号单开道岔采用固定型辙叉，60kg/m钢轨号单开道岔采用动心轨辙叉

7.转K6型转向架有何主要用途和结构特点？技术系统集成项目组由铁道部副总工程师任组长、副组长；成员由铁道部政法司、计划司、财务司、科技司、人事司、劳卫司、建设司、司、运输局、监察局、信息办、鉴定中心、外资中心、工管中心、信息中心、客运专线公司、铁科院等单位负责人组成

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体（1），其特征在于：所述钎体（1）正面的上部开设有直槽口（2），所述钎体（1）正面的中部开设有卡槽（3），所述钎体（1）正面的底端开设有等距离排列的防滑槽（4），且钎体（1）的底端呈波浪状。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）正面的中部开设有等距离排列的防滑线（5）。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）为合金钢材质，且钎体（1）锻压而成。

扭矩系数K主要与下列因素有关：(1)螺母和垫圈间接触面的平均半径及摩擦系数值；

(2)螺纹形式、螺距及螺纹接触面间的摩擦系数值；

(3)螺栓及螺母中螺纹的表面处理及损伤情况等道床板宽度为2800mm，厚度为260mm常用的弹性基板，根据金属铁垫板与橡胶弹性垫板的配置方式，可归纳为分离或粘结式的双层弹性基板和三层弹性基板两大类

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽，这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分，可能造成列车制动时失灵的危险，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。