

DG单相变压器 220/24/36

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | DG单相变压器 220/24/36 |
| 公司名称 | 上海指发电气制造有限公司 |
| 价格 | 450.00/台 |
| 规格参数 | 电压比:220/24/36 电源相数:单相 额定功率:1 |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K33幢 |
| 联系电话 | 15000505052 |

产品详情

变压器概述及用途：

变压器是我公司多年来采用优质材料和先进工艺技术而生产，它能深入负荷中心；主要用于交流50~60Hz，电压不超过10kV的各种供电场所；产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配、均可根据用户要求进行精心设计与制造；更具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

变压器相关参数如下：额定容量：1kVA（可按要求定做功率）额定电压比：440/380/220/200（可按要求定做电压）

额定频率：50Hz、60Hz防护等级：IP00、IP20、IP43、IP55绝缘等级：F级/H级

效率：95%

温升：<60

波形畸变：<0.1%

高压测试：2500V，1分钟无击穿

绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 2MΩ

初级对次级绝缘电阻 2m-50m欧

变压器使用环境：海拔高度： 1000m适应环境温度：-10~+45 适应相对湿度：26 时， 95%使用环境：户内（户外使用时，需提供防护等级）

变压器结构特征： 铁心采用日本进口优质冷轧硅钢片精心叠制而成，根据绝缘等级的不同，整体浸渍不同绝缘等级的绝缘漆，能有效降低变压器噪声，渐少盐雾、霉菌等对变压器的影响。根据防护等级不同，变压器箱体由优质钢板制成，结构上既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器接线电缆也很方便连接，设计充满人性化。

变压器订货须知：产品型号 额定容量 额定电压 工作方式 绝缘等级 防护等级其他特殊要求在技术协议中再行规定

上海指发电气制造有限公司

本厂专业生产变压器 稳压器 调压器 电源等成套设备，本公司设备先进，

产品型号齐全，常规电压有现货，特殊均可定做。

公司网址：www.shzf888.com qq:294725351

电话：021-60488152 021-61556054 传真021-39529065

本产品的效率()是 > 90%，电压比为220/24/36 (V)，防潮方式是开放式，额定功率是1 (KVA)，冷却方式为油浸风冷式，型号是ZF-DG,ZF-BK，绕组形式为双绕组，品牌是指发电