

15V200MA 火牛铁芯低频变压器

产品名称	15V200MA 火牛铁芯低频变压器
公司名称	深圳市佳宏精密技术有限公司
价格	9.00/台
规格参数	电压比:1 1: 电源相数 单相: 额定功率
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田路1.5.6栋 (1栋4楼A)
联系电话	15302601600

产品详情

1. 抗干扰性能好，可靠性能高。
2. 直流纹波小，工作效率高，待机功耗低，发热量小，使用寿命长。
3. 产品采用tdk st on 东芝 rubycon ir 富士 auk等进口原材料，有效的保证了产品的品质。
4. 输入电压范围宽，（90-264v）符合全球使用标准。
5. 绝缘性能好，抗电强度高。(耐压3750v)
6. 产品具有短路，过载，过压保护功能。
7. 满负荷高温烧机，100%老化测试
8. 所有物料均不含（和不超出规定，限制范围）欧洲限制 / 禁用的镉、铬、铅、汞、p b b、p b d e 六种有毒物质。
9. 产品通过美国ul,加拿大cul/csa,欧洲tuv/gs、ce，英国bs，澳大利亚saa，韩国kc，日本pse，以及rohs、l vd、cec、emc、fcc、cb等安规认证。

ac/dc adaptor1.input voltage:120vacul118 charger 60hz2.output voltage:3-30vdc3.output current:
50-1500ma4.plug in:usa(ul) plat 2pin5.dc cord: ul 2468 awg26-20 with

connect6.demension:66.8*52*41.2mm7.certificate:ul,cul,rohs8.application:ni-cd,li-lion...

额定输入：100-240vac 50/60hz max：90-264vac 47/63hz 纹波及噪声：<150mv 短路保护：间隔式断开，快速恢复。过流保护：130%-150% 过压保护：115%--135% 工作温度：-10-50（±10） 工作湿度：20%-90%rh 储存温度：-40-80（±10） 耐压测试：输入对输出:3750v 输入对接地：3kv ac 绝缘抗阻：100m ohms 冷却方式：自然冷却 连接器：5.5*2.1+10mm 直头（可按要求定做）

dc 线材：1.2m

（可按要求定做） 供应规格：中规，美规，英规，欧规，韩规，澳规，日规等（根据客户需求定制）

【温馨提示】因本公司产品种类较多，产品多为加工定制，此参数仅供参考，

产品具体详情请来电咨询，真诚期待与您的合作！

如果产品介绍中的机型找不到您所需的机型，请参考选购要点，或者来电咨询，输出参数（output）以及接口，如果您不知道您的机器是否能用这款适配器，可以请教工程配适配器的输出参数（电压，电流）是否相符。

向客户提供满意的产品和服务是我们的最高服务宗旨，因此，做好售后服务是我司产品质量管理的重要服务内容。对待客户的任何一个反馈意见和建议，我们都将以认真负责、快速妥善的态度加以对待，以用户为中心，致力于服务的改进、提高、创新、追求尽善尽美的服务，真诚面对每一个客户。

1. 尽量避免在室外或恶劣的环境中使用，防止适配器被曝晒或受潮。

2. 当您在不使用适配器的时候，请将电源插头拔下。因为，长时间的通电会让适配器一直处于工作状态，会影响最终使用寿命。

1 本产品为宽电压系列，符合全球用电标准，根据你所需要输出电压和电流选择合适的开关电源。

2 然后根据你的使用情况可以选择插墙式、桌面式、铁壳式、防水式；电源输入插头有欧标、美标、英规、韩规、日规、澳规等；电源输入插孔有品字接口，八字接口及梅花（米老鼠）接口；dc接口参照您这边的插孔，需公母能对插。

本产品的电压比为1为1，防潮方式是开放式，冷却方式为油浸风冷式，型号是JH-EI41，品牌是JHPOWE