

LED路灯锂电池 太阳能可充LED灯电池 太阳能路灯电池 12V 11.1V

产品名称	LED路灯锂电池 太阳能可充LED灯电池 太阳能路灯电池 12V 11.1V
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	加工定制:是 型号:40a
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

性能与要求如下：

产品名称：12v锂电池组产品型号：gt423450ar3s12v电池组特性：输出电压：9.0~12.6v实际容量：2,200mah
(容量根据客户要求加大)组合方式：单个体积：113mmx137mm131mm
(根据客户要求订做，容量越大，体积越大，包装：蓝色pvc重量：480g (40200
ma/h),需要的容量越大，重量越重，工作电流：1-3.7a (可以选择更大电流)瞬间电流：4.8a (可以选择
更大电流，根据客户产品实际启动电流确定)充电电压：13v(根据客户充电电流而定，可提高充电电压
)充电电流：1cma(2200ma)，根据产品实际容量确定充电器的充电电流，放电截至电压：8.5v充电工作温
度：-20~45 放电工作温度：-20~60 输入输出要求：2根线或者4根线(根据电流来选择电线的粗细)内部
保护功能：过压、欠压、过温、过载、过流、短路等保护电池循环寿命：在正常工作条件下，电池在
完成500次充放电之后，电池容量应大于80%内部组合简介：单节电芯规格：423450ar2800mah电芯单节额
定电压：3.7v单节输出电压：3v~4.2v电池组合方式：3串含有保护线路：具有过压、欠压、过温、过载、
过流、短路等保护工作电流：4a (可以选择更大电流)瞬间电流：8a (可以选择更大电流充电方式:恒压
恒流充放电次数：大于500次自放电：小于400ua内阻：保护板内阻小于100m ,电池内阻小于300m 保护
功能：具有过充电,过放电,过电流.过电压保护电路，短路保护，过温保护，防止电池爆炸.配套充电器
1. 输入：100v 240v, 50hz - 60hz 2. 输出：12.6v, 2a,
3. 充电指示: 电池组充电，led显示红色; 电池组充满电，led显示绿色。产品包装：按照国际保准包装，
中性标识。温度性能：、过电温度范围：0 —+60 、充电温度：0 —+40 、注：低温0 和高
温+60 时，放电容量不低于标准容量的70%振动要求：、频率：10-50-10hz 、振幅：1.5mm 、时间
：45min (不带负载) 跌落试验：、高度：1.0m 、地面：木质地面其他 、符合电池的相关标准和要
求 、电池成品出厂经过校正和测试.可以直接正常使用 、可以根据不同的数据，参数，要求设计出
不同的产品。满足客户的要求。

深圳市金讯新能源技术有限公司于2005年在深圳市成立,是一家从事锂离子可充电电池设计、开发、生产、
销售和服务的高新技术企业。公司位于交通便利的宝安区，距宝安国际机场仅10分钟路程。公司主营产品
有液态锂离子电池.公司提供的产品，质量稳定，可靠性好，交货及时，服务周到，，深得客户的好评
。本公司产品不仅在中国有稳定的客户，而且也远销印度、中东、非洲、俄罗斯和欧美市场。公司未来

市场定位主要着眼国际市场，特别是新兴的第三世界市场。

公司以技术创新，质量创新和管理创新为手段，不断提升公司的竞争力和生存能力。

本产品的