

铜芯电力电缆ZB-YJY3*6

产品名称	铜芯电力电缆ZB-YJY3*6
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

铜芯电力电缆ZB-YJY3*6 YJ：交联聚 V：聚氯 YJV：铜芯交联聚绝缘聚氯护套电力电缆YJV电线电缆，即0.6/1kv交联聚绝缘聚氯护套电力电缆。本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用。

铜芯电力电缆ZB-YJY3*6的产品结构 YJV电缆由内而外分类为线芯、导体绝缘层、填充层、层、钢带铠装、护套层。线芯：YJV电缆的线芯采用优质无氧纯铜构成;导体绝缘层：聚氯绝缘;填充层：为了充实线芯之间的缝隙，同时起到保护线芯的作用，其材质多为较软的尼龙类材料;一般在15KV及以上的电力电缆一般都有导体层和绝缘层;钢带铠装是包在线芯外围的一层钢制保护层，起到防止电缆被挤压变形的作用，铠装YJV电缆多用于地埋;护套层是YJV电缆最外面的一层，材质为聚，起到绝缘、保护的作用。

铜芯电力电缆ZB-YJY3*6产品特征：1、产品依据GB/T12706-2002国家标准。2、局部放电试验：额定电压U₀为18kV及以下电缆放电量<20PC;额定电压U₀为18kV以上电缆放电量<5PC。

3、20 导体直流电阻率:铜芯 0.017241 mm²/mo 铝芯 0.028 mm²/m。

4、燃烧性能(阻燃电缆)根据GB/T18380-2001标准进行试验。

5、阻燃等级分A、B、C、D,低烟无卤WDZ，耐火型NH,可定制ZA-YJV、ZB-YJV、ZC-YJV(ZR-YJV)、WDZ-YJV、N-YJV(NH-YJV)。铜芯电力电缆ZB-YJY3*6 三开单控开关怎么接线？首先要用测电笔找到火线，然后火线要与3个接线柱（如图）连接，余下的三根线就是去灯泡的线，在图示的另外三个接线柱随便接，然后试验开关，找好开关对应的灯记住就可以，如果感觉顺序不方便，可以交换。三控开关，是指对某个装置设备进行多地方的分别控制，三个开关控制同一盏灯，就是在双控的基础上，把两个开关的连接线中间再加上一个双刀双掷开关。如果没有的话，也可以用双开代替。在生活中我们常常会看到，要打开一盏灯，在客厅进门时可以控制，到了卧室需要休息时无需再跑到客厅去关灯，一般在卧室也会安装一个开关对客厅的灯进行控制。