

太阳能温度传感器灌封胶

产品名称	太阳能温度传感器灌封胶
公司名称	上海灼日新材料科技有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	上海灼日:ZR502硅胶 上海灼日:ZR1307硅胶 上海灼日:ZR340硅胶
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路85号-2幢
联系电话	021-51872959 16655127286

产品详情

产品特点 的高温电绝缘性、稳定性 低线性收缩率 良好的防水、防潮性

双组分加成型硅橡胶 使用方法

将A、B组分按比例搅拌、混合均匀，抽真空，根据（120 /5min）固化即可。

用户可以根据实际需要添加1倍到2倍的溶剂，本公司推荐使用作为溶剂，还可以使用

、120号汽油、石油醚。颜色有黑色、白色、透明，以下是透明的说明：技术参数 产品名称 项

目 A组分 B组分 外观 透明粘稠液体 透明粘稠液体 粘度 mPa·s 50000（25 ）

200（25 ） 比重 g/cm³ 1.10 混合黏度 mPa·s（25 ） 30000 混合比率（重量比） A：B =

10：1 操作时间 min（25 ） 120 固化时间 min 120 /5min 硬度 Shore A 30 抗拉强度

MPa 4 伸长率 % 300 温度范围 -50~250 注意事项：1、

延长固化时间可提高硬化后产品综合性能；2、延长固化时间可以提高粘接强度；

3、本产品与含锡、硫、胺等材料接触会难硬化或不硬化 包装规格 A组分：20 kg / 桶；B组分：2

kg / 桶