

金昌高强度机车闸瓦插销生产工厂

产品名称	金昌高强度机车闸瓦插销生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

金昌高强度机车闸瓦插销生产工厂

30~55属于调质钢，经过调质处理后具有良好的综合力学性能，主要用于制造受力较大的机械零件
橡胶垫板的设计流程橡胶垫板的设计的流程概述如下:(1)根据垫板的刚度要求初步确定垫板的形状和尺寸
包装方式有：双层编织袋、纸箱、木制花格箱、木箱、木托盘、塑料桶、铁桶等目前,我国货车运行速度
80km/h和120km/h.我们现准备认证的就是120km/h高高摩非石棉环保型合成闸瓦

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体（1），其特征在于：所述钎体（1）正面的上部开设有直槽口（2），所述钎体（1）正面的中部开设有卡槽（3），所述钎体（1）正面的底端开设有等距离排列的防滑槽（4），且钎体（1）的底端呈波浪状。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）正面的中部开设有等距离排列的防滑线（5）。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）为合金钢材质，且钎体（1）锻压而成。

盖板为扩大孔时,虽未做试验,据述分析,影响抗滑移性能因素主要取决于盖板的孔型及匹配垫圈,它与芯板、盖板均为扩孔的相同,因此可以采用的孔型系数（4）装用耐磨心盘磨耗盘 设计要求弹性垫板的静刚度为 $2.5 \pm 2.5\text{kN/mm}$,动刚度为 40kN/mm ,以使钢轨挠度达到 $1.0\sim 1.5\text{mm}$ 适应轴重 225kN 的需要

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽，这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分，可能造成列车制动时失灵的危除，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。