

齐齐哈尔合金钢闸瓦钎工厂

产品名称	齐齐哈尔合金钢闸瓦钎工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

齐齐哈尔合金钢闸瓦钎工厂 1.4滑槽磨耗板磨耗深度大于3mm或裂纹时更换为新品，卡入式滑槽磨耗板材质为T10或47Mn2Si2TiB；滑槽磨耗板压装前须清除滑槽磨耗板平面及滑槽内表面焊渣和突起物，上下表面须平整，不得涂抹任何油脂，压装须正位（滑槽磨耗板凸起落入滑槽凹槽内），不正位时须进行调整直至正位 我国高速铁路采用的SFC扣件钢轨高低位置的调整只能通过铁垫板下垫入调高垫板实现,不仅增大锚固螺栓的受力,调高作业也十分不便 29、国铁3型弹片轨道扣件系统接头联结指钢轨与钢轨的联结

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体（1），其特征在于：所述钎体（1）正面的上部开设有直槽口（2），所述钎体（1）正面的中部开设有卡槽（3），所述钎体（1）正面的底端开设有等距离排列的防滑槽（4），且钎体（1）的底端呈波浪状。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）正面的中部开设有等距离排列的防滑线（5）。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）为合金钢材质，且钎体（1）锻压而成。

当外力超过摩擦承载力时,荷载移曲线出现转折,连接面产生“滑动”由于醇酸铁红和聚氨酯富锌涂层接触较钢直接接触柔软一些,因此曲线的转折变化也相对缓慢一些,听不到加载过程中突然发出“嘣”的响声6.2橡胶体可有龟裂，但表面裂纹深度大于5mm或长度大于周长的50%时更换
在铁垫板下设有绝缘垫板另在预埋套管上设有绝缘套,以保证扣件绝缘电阻大于108 弹条形状

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽，这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分，可能造成列车制动时失灵的危险，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。