

PA66 美国杜邦 70K20HSL 热稳定级 耐磨级塑胶原料

产品名称	PA66 美国杜邦 70K20HSL 热稳定级 耐磨级塑胶原料
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品名:PA66 类型:标准料 供应商:合创塑胶
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

PA66 美国杜邦 70K20HSL 热稳定级 耐磨级塑胶原料

PA66简述

俗称尼龙-66。一种热塑性树脂。白色固体。密度1.14。熔点253 。不溶于一般溶剂,仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高,刚性很大。可用作工程塑料。拉伸强度6174-8232牛/厘米²(公斤力/厘米²)。弯曲强度8575-9604牛/厘米²(875-980公斤力/厘米²)

我们70多年来一直是行业 ,继续成为客户新材料和技术合作的, PA66的性能和可加工性使它在热塑性塑料中占据了难以撼动的地位,常用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、主要方法是在聚合过程或加工过程中加入适量的添加剂,以赋予树脂多种不同的特性,使之适于多种不同的使用场合。常用的添加剂有: 稳定剂。包括热稳定剂和光稳定剂,它们分别能提高聚酰胺的抗氧化性和耐光性,制得防老化尼龙。若加入细分散的炭黑2%(质量),聚酰胺便可在室外长期使用。

常用玻璃纤维增强材料。制成增强尼龙以提高刚性,降低蠕变性,并使制品的成型收缩率变小、尺寸稳定性变好。用金属纤维增强,不仅模量高,还具导电性。用矿物也有很好的增强效果,且使加工成型容易,成本降低。二硫化钼和聚四氟乙烯也是聚酰胺的增强材料,且可提高耐磨性风扇叶片、高压密封圈、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。