

# HIKVISION海康微影P10B手机人体测温热像仪 5 ~100

产品名称	HIKVISION海康微影P10B手机人体测温热像仪 5 ~100
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海康 型号:P10B 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

## 产品详情

HIKVISION海康微影P10B手机人体测温热像仪 5 ~100

### 一、产品简介：

HIKVISION海康微影P10B手机测温热像仪，搭载了海康微影160\*120红外探测器，具备出色的红外成像效果，可实现 $\pm 0.5$  测温；体积小巧，携带方便，是居家人体测温和探索红外世界的一款红外测温热像仪。

应用领域：工业测温、手持巡检应用、点检维修、暖通侧漏、电子维修

### 二、产品特点：

热成像图像：

原始分辨率160 × 120，高灵敏度氧化钒非制冷探测器

支持定时、温差快门校正

支持3D降噪功能，图像细节增强功能

支持15种伪彩可调节

测温功能：

测温范围：5 ~100

测温精度：±0.5 (30 ~45 )；±2 (5 ~30 , 45 ~100 )

三、产品参数：

传感器类型：非制冷氧化钒微幅射热计

探测器分辨率：160 × 120

响应波段：8~14 μm

NETD (噪声等效温差)：< 50 mk(@25 °C,F#=1.0)

ZUI大图像尺寸：160 × 120

热成像镜头焦距：3.2 mm

视场角：38.3 ° × 50 °

帧频：25 Hz

像元尺寸：17 um

ZUI小测量距离：20 cm

F值：F1.1

测温单位：摄氏度、华氏度、开尔文

测温范围：5 ~ 100

精度：±0.5 (30 ~45 )；±2 (5 ~30 , 45 ~100 )

系统功能：电源接口 TYPE-C

系统参数

工作温度和湿度：15 ~35

存储温度和湿度：-20 ~60

防护等级：IP40

重量：26 g

尺寸：54.1 mm × 15 mm × 27.5 mm

配件：布包、说明文档