

# IPC 800A P945G(C) 主板配件原装

产品名称	IPC 800A P945G(C) 主板配件原装
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店(注册地址)
联系电话	17326618839 17326618839

## 产品详情

IPC 800A P945G(C) 主板配件原装, IPC 800A P945G(C),

研华科技的嵌入式产品专门为需要紧凑、和可靠解决方案的应用而设计。嵌入式产品主要指的是可以嵌入到更大系统中的专用计算机系统，这些系统一般特定于某个应用或任务，且往往是非用户可编程的。研华的嵌入式产品线广泛，包括以下几个主要类别：

- \*\*嵌入式单板电脑 (Embedded Single Board Computers, SBCs) \*\***：这些是集成了所有必要计算功能的单个电路板。它们通过各种I/O接口和插槽提供了良好的扩展性，常用于工业控制、运输、设备和数字标牌等应用。
- \*\*嵌入式系统 (Embedded Systems) \*\***：这些包括了基于不同处理器架构（如x86, ARM等）的完整计算解决方案，可以包括无风扇设计、紧凑的尺寸，以及专为恶劣工业环境设计的耐用性，比如宽温度范围和抗振动特性。
- \*\*嵌入式模块 (COM & SOM) \*\***：计算机模块IPC 800A P945G(C) (Computer-on-Module, COM) 和系统模块 (System-on-Module, SOM) 是小型化的嵌入式板卡，提供了必要的核心功能，让系统设计师能够围绕这些模块设计自定义的母板，实现特定的功能。这种设计理念允许快速开发和未来升级，而不需要对整个系统进行重大改动。
- \*\*工业主板\*\***：包括Mini-ITX和其他格式的主板，它们常被用于定制的嵌入式应用中，提供标准化的I/O接口和拓展插槽。
- \*\*面板电脑和触摸终端\*\***：具有集成显示和触摸屏界面的嵌入式计算机，提供直观的用户交互，多用作人机接口 (HMI) 在各种工业控制和监控应用中。

6. **\*\*RISC-Based嵌入式系统\*\***：IPC 800A P945G(C)基于Reduced Instruction Set Computer (RISC)架构的嵌入式系统，通常具有低功耗的优点，并为小型化和简化的设计提供了基础，适用于移动设备、便携式仪器等需要电池供电的场合。

7. **\*\*IoT和无线解决方案\*\***：研华也提供基于Internet of Things (IoT)的嵌入式解决方案，包括无线模块、网关、边缘智能解决方案等，促进设备互联，数据采集和智能决策。

研华的嵌入式产品还支持多种操作系统，包括嵌入式Windows、Linux、Android等，以提供灵活性和应用特定的优化。

在工业和商业市场，嵌入式电脑的应用非常广泛，涉及智能交通、环境和设备监控、自动售货机、POS机等。研华的嵌入式产品以其强大的性能，丰富的功能和接口，以及良好的可靠性和兼容性，在市场中占有重要地位。

SFP-GE-T EXT 30-1421-01;WS-C2940-8TF-S; AWS-8259TP;PCI-1742U-AE; IDS-4215-K9;PXI-8512/2; PXI-2548;PXI-6122; SH100-100-FLEX;PCI-6602; QM9140-E512LAF;PCI-1761-BE; PCA-6186;Matrox 521-0201 MRV2/VID; PXI-2570;Y7231-03; 2801-CCME/K9;PCI-1716L; CP-7937-PWR-SPL;WS-X6716-10G-3CXL; USB-6212 BNC;PXI-8232; QID-E128LPAF;ADAM-3952; AWS-8248TP;PCI-8511; VWIC3-4MFT-T1/E1;PXI-2523; P69-MDDE128LPF;SCM-00440W; AS535XM-8T1-192-D;WS-X6582-2PA; MIC-2000/8;WS-X6K-S1A-MSFC2; PCM-9340N;USB-4750-BE; SCC-RLY;PCI-MIO-16EX-50; DVP-7621HE;C2951-VSEC/K9; PXIe-4080;PCIE-1758DO-AE; KTL115漏泄通讯系统是矿山安全避险六大系统通信联络系统中的井下漏泄通讯装备，专门用于矿井、隧道、人防等地下工程的漏泄通讯系统，在瓦斯、煤尘和变频设备众多的环境中KTL115漏泄通讯系统仍可使用。KTL115漏泄通讯系统可实现井上绞车司机及指挥调度人员与井下机车把勾工、维修人员及掌子面工作人员直接通话，及所有持有KTL115漏泄通讯系统手机的人员之间互相通话。KTL115漏泄通讯系统主机到手机之间的通讯距离：通过对线路上加双向中继放大器，补偿漏泄电缆对信号的损耗，可实现单线15米，带有分支的总距离可达25米，KTL115漏泄通讯系统手机与漏泄电缆距离不小于5米。

[WHNC-006A 模块PLC可编程](#)