

惠州中小学合成跑道检测上门塑胶运动跑道测试异地机构

产品名称	惠州中小学合成跑道检测上门塑胶运动跑道测试异地机构
公司名称	科实检测有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢201室
联系电话	13282012550

产品详情

惠州中小学合成跑道检测。复合型塑胶跑道的尺寸通常较大。复合型塑胶跑道由三层组成：底层是聚氨酯弹性层，中间层是塑胶颗粒层，表面层是PVC材料。这种结构使得复合型塑胶跑道具有较好的减震和弹性性能，可以提供更好的运动体验和安全保护。因此，复合型塑胶跑道的尺寸一般较大，常见的标准尺寸为400米×8车道。

而EPDM塑胶跑道的尺寸相对较小。EPDM塑胶跑道是由EPDM颗粒和PU胶混合而成，其特点是耐磨、抗紫外线、耐高温和耐化学品腐蚀。EPDM塑胶跑道常用于室内运动场馆和小型室外跑道，尺寸一般较为灵活，可以根据实际需要进行定制。它的常见尺寸包括200米×6车道、300米×6车道等。

复合型塑胶跑道和EPDM塑胶跑道在厚度上也存在差异。复合型塑胶跑道的厚度一般在13-15mm左右，而EPDM塑胶跑道的厚度通常在5-10mm之间。这是因为复合型塑胶跑道需要具备较好的弹性和减震性能，所以需要相对较厚的材料来实现；而EPDM塑胶跑道主要用于室内运动场馆和小型室外跑道，对弹性和减震性能的要求相对较低，所以可以使用较薄的材料。