

供应福建HN-318双钳接地电阻测量仪

产品名称	供应福建HN-318双钳接地电阻测量仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HN-318 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HN-318双钳接地电阻测量仪采用二点极测量原理和利用双钳口测量技术，无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离，实现了在线测量。HN-318双钳口接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外，还具备了无辅助地极测量的独特功能，改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。

HN-318双钳口接地电阻测试仪

具有智能化测量功能，不仅能自动校准，实现钳口互换，而且还能储存和浏览测量结果，显示采用汉字提示。

产品特征

1. 适合任意接地场所，非接触式测量和打辅助桩双重测量方法，无论多点或单点接地，都可正常测试。
2. 可在线测量，用电设备正常使用时，无需将接地体和设备断开，也可测量。

3、抗干扰能力强，自产生高频电流，从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流，即使在500kV变电站环境下，也能jingque测量。

4、自动显示土壤电阻率，无须繁琐计算。

5、内置大容量存储器，可储存100组测量数据。

6、配置充电器和充电电池，省电设计，超过规定时间自动断电。

7、采用四线法测量，对0.7 以下接地电阻，也能准确测量。

产品别称

双钳口接地电阻测试仪、双钳接地电阻测试仪、多功能接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、接地电阻测试仪、地阻仪

技术参数

1、接地电阻测量范围： -1000

误差：0.1 ~ 100 ± 3%+2个字

100 ~ 1000 ± 5%+2个字

2、存储容量：100组数据

3、工作湿度：10% ~ 80%RH

4、重量：0.8 kg(不含附件)

5、分辨率：

6、工作温度：-10 ~ 40

HN-318双钳接地电阻测量仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限福建公司的客服，厂家报价，可

定制