

华为UPS电源UPS2000-G-20KRTL高频机架式UPS电源20KVA负载18klw 用户手册参考

产品名称	华为UPS电源UPS2000-G-20KRTL高频机架式UPS电源20KVA负载18klw用户手册参考
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:UPS2000-G-20KRTL 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

重量

32kg

电压

380/220

颜色

黑色

制造商

华为技术有限公司

工作湿度

0% ~ 95% (无冷凝)

标称容量

20KVA

电源名称

UPS不间断电源

货源类别

现货

备用时间

需配置电池组

转换时间

0秒

输出功率因数

0.9

品牌

华为HUAWEI

输出频率

50/60 ± 0.05%

通讯方式

USB (可选RS485/干接点/SNMP)

型号

UPS2000-G-20KRTL-01

电池电压

384 ~ 480Vdc

尺寸高 × 宽 × 深 (mm)

130 × 430 × 757

品牌：	华为	型号：	UPS2000-G-20KRTL-01
设备类型：	在线式UPS	上市时间：	
货源类别：	现货	额定容量：	
输出电压范围：	220/230/240Vac ± 1%	输入电压范围：	
备用时间：	长延时	转换时间：	

产品尺寸：	130 × 430 × 757	重量：	
OEM：	不可OEM	快出货时间：	
是否支持一件代发：	支持	发票：	
售后服务：	全国联保	包装清单：	
产品型号:2000-G-20KRTL	全新		
L			
额定电压:200/208/220/230 /240VAC			
输出电压:200/208/220/230 /240VAC			
电压范围:80-280VAC			
频率范围:40-70Hz			
额定容量:20000VA/18K W			
输入功因:0.95			
输出波形:正统波 THDV<3%			
系统效率:>91%			
工作温度:0-40 度			
输入频率:50/60Hz+10%			
成色：			

UPS2000-G系列基于在线双变换技术，为小型场景的理想供电解决方案，可全面消除各类电网问题，UPS 2000-G系列涵盖了1-20KVA的容量范围，支持机架或塔式安装，效率高达95%，并以其优异的效率特性获得了英国政府颁发的ECA节能认证与全球首批“能源之星”认证。

应用场景

中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心

网络、通信系统、自动控制系统交流供电

精密仪器设备的交流供电

产品型号:2000-G-20KRTL

额定电压:200/208/220/230/240VAC

输出电压:200/208/220/230/240VAC

电压范围:80-280VAC

频率范围:40-70Hz

额定容量:20000VA/18KW

输入功因:0.95

输出波形:正弦波 THDV<3%

系统效率:>91%

工作温度:0-40 度

输入频率:50/60Hz+10%

电脑系统

保护硬件设备免受市电突变导致的损坏和数据资料的丢失。若电脑安装了山特Winpower监控软件，可以自动存档文件然后关闭电脑。

网络设备

市电中断后，华为 2000-G系列可以同时供电给调节器和路由器，确保网络设备正常运作。

SUPRY

1.

2.3.

A。

了-

商务/办公设备

保护 ATM 机、POS机、打印机、扫描仪、传真机等办公设备免受浪涌电流冲击带来的损伤。

监控及自动化控制系统

品质过硬，稳定工作，轻松应对各种恶劣环境，确保监控系统，电力机铁信号系统、SCADA系统等的安全运行。

LCD显示，友好人机界面，实时监控，操作便捷标机内置电池，方便易用提供邮件告警、短信报警等多种报警上报方式WetEco网管系统轻松实现集中远程管理技术规格

UPS2000-G系列(6~10kVA)

额定容量(kvA/kw)6/5.4 10/9 15/13.58 20/18型号

功率模块数目-

主路输入制式LH+PE LH1PE/3PhH1HPE

额定输入电压 L-N:220/230/240vac

输入电压范围 L-F:80~280Tac

输入电流谐波分量

输入频率范围 40~70Hz

输入功率因数 0.99

旁路 输入制式 -

额定输入电压 L-H:220/230/240Va

输入频率范围 50/60 ± 6Hz

电池 电池电压 192~240vdc(长机)384~480vdc , 32~40节可调 , 默认40节输出输出制式LPELPE/3Ph+N+PE

输出插座 2XC13(10A)

额定输出电压 220/230/240Vac ± 1%L-N:220/230/240Vac ± 1%输出功率因数 0.9

电池 电池电压192~240vdc(长机)384~480vdc , 32~40节可调 , 默认40节输出输出制式LHHPE
LHPE/3Ph++PE

输出插座 2xC13(10A)-

额定输出电压 220/230/240Vac±1%L-N:220/230/240vac ± 1%输出功率因数 0.9

输出频率 同步状态下 , 跟踪旁路输入;电池模式:50/60 ± 0.05%皮形失真度正弦波 , THD2%

系统 内置维修旁路-

系统效率 94% 94.5% 95%

并机能力 -

过载能力

环境 工作温度 0~40 ° C

存储温度 -40~70 ° C

相对湿度 0%95%(无冷:凝)

海拔高度 海拔高度不应超出1000m , 1000m以上参考IEC62040-3标准降额 , 高4000m

桑音<55dB58B

其他 深X宽X高(mm)86x430X615 130X430X757重量14kg16kg32kg

人证与标准YD/T1095-2008 , EN/IEC62040-1 , EN/IEC62040-2 , EN/IEC62040-3 , TLC , CE , CB , ROHS,Keach , WEEE等

通讯:USB(可选RS485/干接点/SITP)