

# 邦祺批发日本东丽S10 50umPET高温雾面膜，雾壮PET透明膜

产品名称	邦祺批发日本东丽S10 50umPET高温雾面膜，雾壮PET透明膜
公司名称	东莞市大朗邦祺电工材料行
价格	880.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:东丽 型号:s10
公司地址	中国 广东 东莞市 大朗镇巷头金朗北路232号（莞樟路竹山跨线桥边）
联系电话	86-076981195498

## 产品详情

耐高温透明/珠光、白色、哑光离型膜petpet膜pet薄膜\*

又称剥离膜、打滑膜、天那纸、矽油膜、防粘膜、离型纸、矽油纸、掩孔膜、pet离型膜；（pet release film、silicon film、siliconized film, pmp）。厚度0.025mm、0.038mm、0.05mm、0.075mm、0.1mm、0.125mm、0.188mm；宽度250mm-1800mm。品种齐全,材质多样,适用于柔性线路板、硬板和覆铜板的压合制程;特点:由聚对苯二甲酸乙二醇酯（pet）为基材，产品表面涂上0.2um-0.6um离型物质。薄膜表面平整光洁、涂布均匀，无折皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔等缺陷。该产品具有优良的物理机械性能、厚度公差小、透明度高、受热温度高、热收缩率低、柔韧性较好等优点。主要应用于激光防伪、贴合、电子、密封材料用纸、反光材料、防水材料、pu格复合用底纸、医药（膏药用纸）、卫生用纸、胶粘、碳纤维制品、pcb（线路板）、fpcb（柔性线路板）、热转印等行业领域。

高温离型薄膜：用于工业生产隔离,转移,印刷,复合、fpcb耗材专用离型等耐高温产品. 2.5c--3c--3.6c--3.8c-5c--7.5c--10c--12.5c-18.8c=25um-30um-36um-38um-50um-75um-100um-125um-188um=0.025mm-0.03mm-0.036mm-0.038mm-0.05mm-0.075mm-0.1mm-0.125mm-0.188mm

性能指标

熔点:260度 适用温度:-70---170度

宽度:30mm--2020mm 厚薄公差:3%

抗拉强度:190n/mm 热收缩 $\leq$ 2.5%(150度 30min)

水蒸汽透过量:20g/m 24h 硅面湿润张力:. $>$ 38mn/m

硅面层均匀度:10% 硅油附着力:1级

---

本产品的 型号为S10， 种类是薄膜式， 额定电压为1000（V）， 额定电流是100（A），  
接触电阻为100（ $\Omega$ ）， 绝缘电阻是50（M $\Omega$ ）