电位器2WDD35D1 WDD35D1F 导电塑料电位器

产品名称	电位器2WDD35D1 WDD35D1F 导电塑料电位器
公司名称	乐清市南变电气有限公司
价格	75.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:南变电器
公司地址	浙江乐清市乐清柳市柳青北路与龙鹤交叉路60号
联系电话	086 0577 27860129 13588967411

产品详情

一介绍

精密导电塑料角位移传感器，导电塑料电位器产品采用硬质防锈铝壳体，模压一体化导电塑料基体。进口贵金属电刷及集流部件，不锈钢轴匹配高速轴承，保证了产品具有线性精度高、机械寿命长、分辨率高、动态噪声小等优良性能。

二尺寸图

三性能表

电气性能：	标称阻值	1k~5kω
	阻值公差	±15%
	独立线性度	±0.05%－±1%
	理论电气转角	345±2 °
	额定功耗	2w（70℃）
	电阻温度系数	≤±0.04%/℃
	绝缘电阻	≥1000mω（500vd.c）
	绝缘耐压	1000v(ac.rms)1min
	输出平滑性	≤±0.10%
	分辨率	无限
机械性能：	机械转角	360 °(连续)
	启动力炬	≤10×10e-4n · m
	最大旋转速度	600 u/min
环境特性：	机械寿命	50×10e6周
	防护等级	ip40
	使用环境	-55℃~+125℃

	振动	15g 2000hz
	冲击	50g 11ms

本产品的 滑动噪声为 0（V）， 标称阻值是 0，零位电阻为 10（Ω）， 材料是 导电塑料，
阻值调节方式为 旋转式， 接触电阻是 5（Ω），种类为 双联， 加工定制是 否， 额定功率为 2（W），
型号是 2WDD35D1WDD35D1F导电塑料电位器，分辨率为 无限小（%）， 品牌是 南变电器， 用途为
精密， 性能是 功率，阻值变化方式为 D式（指数式）， 绝缘电阻是 0（MΩ）， 符合度为 0，
阻值允许偏差是 ±1（%），