

华为UPS电源UPS5000-A-30KTTL塔式高频机外接电池组30KVA/27kw支持两台并机

产品名称	华为UPS电源UPS5000-A-30KTTL塔式高频机外接电池组30KVA/27kw支持两台并机
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:UPS5000-A-30KTTL 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274（注册地址）
联系电话	15010619474

产品详情

UPS5000-A系列(30 ~ 120kVA)采用在线双变换技术，可消除各类电网问题，为客户提供稳定纯净的交流供电保护。UPS5000-A系列(30 ~ 120kVA)关键部件冗余设计，可靠性高；机架塔式兼容设计，灵活易用；全数字控制技术，抗干扰能力强，保障UPS在恶劣工况下也可稳定输出。

可靠

138 ~ 485Vac超宽输入电压范围，40 ~ 70Hz超宽输入频率范围，延长电池寿命，适应恶劣电网环境，输出功率因数为1（30/40/80kVA），对于PF > 0.5的容性、感性负载不降额，带载能力比传统UPS提升30%以上。

高效

效率可达95.7%，有效降低UPS与制冷设备的能耗

简单

兼容机架塔式安装，可置于19英寸标准机架内，灵活适配不同安装环境电池节数30~44节可调，实现电池的精确配置，在单节电池故障时避免客户更换整组电池，节约客户维护成本。

系统效率	95.7%
并机能力	8台
过载能力	30/40/80kVA: 110%过载60min后转旁路，125%过载10min后转旁路，150%过载1min后转旁路 60/120kVA: 110%过载60min后转旁路，125%过载10min后转旁路，150%过载0.5min后转旁路
环境	工作温度 0~40 °C 储存温度 -40~70 °C 相对湿度 0%~95%(无冷凝) 海拔高度 海拔高度不应超出1000m，1000m以上参考IEC62040-3 标准降额，高可达4000m 噪音 58~64dB
其他	深×宽×高(mm) 500×264×800 1020×440×850 重量(kg) 70kg 140kg 170kg 认证与标准 YD/T 1095-2008，EN/IEC 62040-1，EN/IEC 62040-2，EN/IEC 62040-3，TLC，CE，CB，RoHs，Reach，WEEE等 通讯 干接点，RS485，SNMP

输入功率因数

满载>0.99，半载>0.98

输入电流谐波分量

THDi<3%(线性负载)

旁路输入电气参数

旁路输入参数

380V AC /400V AC /415V AC(线电压)

额走频率

频率范围

+6Hz(可调，0.5Hz~6Hz，默认+2Hz)

输入模式

支持主旁同源和不同源两种模式

旁路均流功能

并机时通过控制线缆长度实现均流，需达到均流度小于25%

电池电气参数

电池参数

电池电压

360V DC~480V DC(30节~40节可选，默认32节)。30节电池时，降额6%

电池管理

智能电池管理

-键冷启动功能

在市电停电时，仅依靠电池的能量就能够启动UPS给负载供电

电池组共用功能

支持机器间并联时电池组共用，机器内默认不共用电池充电电压要求

均充电压:2.35V/cell，浮充电压:2.25V/cell

智能电池管理

-键冷启动功能

在市电停电时，仅依靠电池的能量就能够启动UPS给负载供电

支持机器间并联时电池组共用，机器内默认不共用电池充电电压要求

均充电压:2.35V/cell，浮充电压:2.25V/cell

输出电气参数

输出参数

输出制式

电压

380V AC/400V AC/415V AC+1%(线电压)

频率

同步状态，跟踪旁路输入(市电模式)，50Hz/60HZ ± 0.25%(逆变本振频率)

波形失真

线性负载下THDv<1%

输出功率因数

切换时间

0ms

输出电压不平衡度

± 3%

过载能力

逆变过载能力:

I105%<负载 110%时, 60min后转旁路

I110%<负载 125%时, 10min后转旁路

智能人性设计, 灵活易扩展

。 电池易配置, 可满足不同放电时间要求

。 智能实时电池监测, 电池状态尽在掌握

。 多种选配件, 灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区

产品特性

华为1-200KVA是目前中国市场存量广, 的在线式1-60kVAUPS。通过30年的经验积累, 的中国的数字化控制技术, 在解决9种电力问题(市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波失真、其他)的基础上, 进一步提高了产品的适应性和可靠性, 为用户设备以及UPS本身

提供保障。

产品型号:5000-A-30KTTL

额定电压:380/400/415VAC

输入电压:380/400/415VAC

电压范围:138-485VAC

频率范围:40-70Hz

输入频率:50/60Hz+6HZ

额定容量:30kVA/30KW

输入功因:0.99

输出波形:正弦波

系统效率:>95.7%

工作温度:0-40 度

产品重量:70KG

品牌

华为

频率

50Hz

电流

30A

电压

380V

相数

三相

容量

30KW

功能

断电延时稳压

湿度

40°

产品认证

国标

加工定制

否

外形尺寸

500*264*800

重量

标准kg

颜色

黑色

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

等级

优

型号

UPS5000-A-30KTTL