

碳膜片 电位器用电位器 开关用电位器

产品名称	碳膜片 电位器用电位器 开关用电位器
公司名称	佛山市军红电子有限公司
价格	5.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:军红 型号:149
公司地址	中国 广东 佛山市 张槎上朗朗沙路5号三楼
联系电话	86 757 86172178 13929952158

产品详情

旋转式电位器通用规格书 common specifications for rotary potentiometer 适用机种 : rk16 系列 applicable models : rk16 series	xianweigang electronics co.,ltd		
	核准	核查	经办
	approve by	check by	prepare by 胡金琴

electricat characteristics电气特性

totalresistancerange	1k ~ 2m
全阻抗范围	
total resistance tolerance	± 10% ± 15% ± 20% 30%
全阻误差值	
resistance taper	a b c d e k w
阻抗特性型式	
max. operation vottage	50v ac 20v ac
最高工程电压	
rated power	0.05w
负载功率	
sliding noise	less than 100 mv (test speed:30r/min)

噪音	
insulation resistance	more than 100 m at 250 v dc
绝缘抗阻值	
withstand voltage	1 minute at 250 v ac
耐电压特性	
residual resistance	less than 20 ,抗硫化 : 50 以下
残留阻抗值	
gang error(dual unit models)	-40 db ~ 0 db: ± 2db
同步误差值 (双联机种)	

mechanical characteristics机构特性

total rotation angle	300度 ± 10度	
全回转角度		
rotation torque	20 ~ 200 gf.cm (test speed:60度/sec)	
旋转力矩		
rotation stopper strength	3.0kgf.cm min.	less than 3 seconds
旋转止动强度		3秒以内
push-pull strength	5.0 kg.f min.	
轴柄推拉承受强度		
click torque	30 ~ 300 gf.cm	applicable with +cc models
段位推动力		+cc机种适用
bushing & nut tight strength	8.0kgf.cm.min	applicable with bushing & nut models
轴套螺母紧固强度		带轴套, 螺母机种适用
resistance to soldering heat	manual soldering:less than 250and quivker than 3 seconds.	
焊锡耐热性	250 以下, 3秒以内	
durability rotational life	10000 cycles min	
耐久次数值		

本产品的 型号为149, 材料是合成膜, 阻值调节方式是旋转式, 阻值变化方式为X式 (直线式), 标称阻值是500K, 额定功率为0.025 (W), 阻值允许偏差是 ± 20 (%), 滑动噪声为33 (V), 分辨率是10 (%), 零位电阻为0 (), 接触电阻是1 (), 绝缘电阻为3 (M