

抗紫外线PC 沙伯基础953A-116 透明级 阻燃级 高粘度

产品名称	抗紫外线PC 沙伯基础953A-116 透明级 阻燃级 高粘度
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	PC:抗紫外线 953A-1:透明级 阻燃级 沙伯基础:高粘度
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

Sabic(原美国GE) Lexan聚碳酸酯：

【京冀公司PC阻燃级原材料】 103R沙伯基础 抗紫外线

【京冀公司PC阻燃级原材料】 121R沙伯基础 低粘度

【京冀公司PC阻燃级原材料】 141R沙伯基础 低粘度

【京冀公司PC阻燃级原材料】 143R沙伯基础 低粘度

【京冀公司PC阻燃级原材料】 144R沙伯基础 低粘度

【京冀公司PC阻燃级原材料】 223R沙伯基础 低粘度HB

【京冀公司PC阻燃级原材料】 243R沙伯基础 阻燃V0

【京冀公司PC阻燃级原材料】 LS2沙伯基础 光学级 汽车灯专用

【京冀公司PC阻燃级原材料】 HF1110沙伯基础 高流动 阻燃级

【京冀公司PC阻燃级原材料】 940 NC沙伯基础 防火V0

【京冀公司PC阻燃级原材料】 940A-116沙伯基础 阻燃V0 中粘度

【京冀公司PC阻燃级原材料】 943A-116沙伯基础 阻燃V0 中粘度

【京冀公司PC阻燃级原材料】 945A-116沙伯基础 阻燃V0 中粘度

【京冀公司PC阻燃级原材料】 953A-116沙伯基础 高黏度 阻燃

【京冀公司PC阻燃级原材料】 925U沙伯基础 抗紫外线

【京冀公司PC阻燃级原材料】 925沙伯基础 抗紫外线

【京冀公司PC阻燃级原材料】 EXL1414沙伯基础 耐寒级

【京冀公司PC阻燃级原材料】 EXL1414-WH9A320沙伯基础 增韧耐寒级

【京冀公司PC阻燃级原材料】 EXL1330沙伯基础EXL1330

【京冀公司PC阻燃级原材料】 EXL1413B沙伯基础EXL1413B

【京冀公司PC阻燃级原材料】 EXL9330沙伯基础EXL9330

【京冀公司PC阻燃级原材料】 500R沙伯基础 加纤10% 防火V0

【京冀公司PC阻燃级原材料】 503R沙伯基础 加纤10% 抗紫外线

【京冀公司PC阻燃级原材料】 505R沙伯基础 加纤10% 抗紫外线

【京冀公司PC阻燃级原材料】 3412R沙伯基础 加纤20% 无卤阻燃V0

【京冀公司PC阻燃级原材料】 3413R沙伯基础 加纤30% 无卤阻燃V0

【京冀公司PC阻燃级原材料】 3414R沙伯基础 加纤40% 易脱模 注塑级

【京冀公司PC阻燃级原材料】 3412HF沙伯基础 加纤20% 防火V0

【京冀公司PC阻燃级原材料】 500ECR沙伯基础 加纤10% 防火V0

PC材料国家防火等级标准：PC等塑料阻燃等级由HB，V-2，V-1向V-0逐级递增：1、HB：UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。2、V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。3、V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。4、V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下