

BYS-3型扬声器、喇叭、电话、对讲机

产品名称	BYS-3型扬声器、喇叭、电话、对讲机
公司名称	济宁市润煤工矿物资有限公司
价格	50.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:润煤 型号:bys-3
公司地址	中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园
联系电话	86 0537 2117599

产品详情

专业生产bys-3型扬声器、喇叭、电话、对讲机

一、概述

bys-3型扬声器符合gb3836.1-2000、gb3836.2-2000国家现行标准。

1.1 gb3836.1气体环境用电气设备、通用要求

1.2 gb3836.2气体环境用电气设备、“d”

二、使用场合

广泛应用于石油、化工、油库、天然气开采、钻井平台、港口、码头、军工、医药等含有易燃易爆气体的危险场所及高噪音环境。

三、标志

1、标志：exd ct6

2、证号：ce071471

3、扬声器四、外壳结构

1、扬声器的外壳采用铝铸件压铸成型。

2、防火片采用不锈钢编制网材质。

3、电缆引入装置为密封结构。

五、输入阻抗

1、输入阻抗 4

2、输入阻抗 8

3、输入阻抗 16

4、输入音频电压 ac 70 ~ 110v

六、输出功率

1、输出功率35w

2、输出声压级122db (距扬声器正前方1米)

七、外型尺寸

1、定阻输出：长300×宽180×高200 (mm)

2、定压输出：长330×宽180×高200 (mm)

八、安装固定尺寸

2孔之间距离80 (mm)

九、重量

1、定阻输出：4.95kg

2、定压输出：5.86kg

bys-3型扬声器(c级)

适用范围

气体混合物危险场所：1区、2区气体混合物：iia、iib、iic温度组别：t1-t6户内、户外

主要技术参数 main technical parameters

型号	输出功率	输入电压	阻抗	防护等级	标志	外形尺寸	进
bys-3	35	110/220	8	ip65	exdiict6	360×180×200	1/2

本产品的谐波失真为12 (TMD%)，性噪比是2 (dB)，频率响应是12 (kHz)，种类为球顶形，频率特性为高音 (高频)，额定功率是35 (W)，型号为BYS-3，用途为高保真(家用)，组成方式是组合纸盆，灵敏度为1 (dB/W)，额定阻抗是4 ()，磁路形式为外磁