

# ZGB-1型波纹管管道阻火器(呼吸阀阻火器图文介绍)

产品名称	ZGB-1型波纹管管道阻火器(呼吸阀阻火器图文介绍)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:ZGB-1 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

ZGB-1型波纹管管道阻火器产品概述：

波纹管阻火器用于安装原油，汽油、煤油、柴油、芳烃，硫等固定顶式储罐上的重要安全设备。它的功能是允许易燃易爆气体通过，对火焰有阻止窒息作用。产品结构合理，造型美观，外壳为铸造铝合金，重量轻，安装方便，阻火层芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀性强，耐烧、阻爆等各项技术性能具有突出优越。

结构特点1、结构合理、重量轻，耐腐蚀。2、易检修，安装方便、检查时不用拆卸呼吸阀。3、阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。性能1、阻爆性能合格，连续13次阻爆性能试验每次都能阻火。2、耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。3、水压试验合格。适用范围1、ZGB-1新型波纹石油储罐阻火器适用于储存闪点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品。如：汽油、煤油、轻柴油、苯、甲苯、原油等油品的储罐。2、可与呼吸阀配套使用，又可单独使用。3、内浮顶油罐通气管上。加油站地下油罐通气管上。保养与维修：为了确保阻火器的性能达到安全使用目的，对阻火器应定期进行检查、保养。4、阻火器每半年检查一次，检查阻火芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。5、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。6、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。主要外形与法兰连接尺寸

安装尺寸  
(毫米)

DD L H n  
2 x

D6 1 14 22 23 4  
N 1 0 0 5 x  
5 0 14  
0  
D1 1 1 2 2 4  
N7 5 8 8 7  
8 0 5 0 0  
0

D2 1 2 3 2 4  
N0 7 0 2 7  
1 0 5 5 5  
0  
0

D2 2 2 4 2 8  
N5 2 6 2 9  
1 5 0 5 0  
5  
0

D3 2 3 4 3 8  
N5 8 1 9 0  
2 0 5 5 5  
0  
0

D4 3 3 5 3 1  
N6 3 7 9 2 2  
2 5 0 5 0  
5  
0

ZGB-1型波纹管阻火器结构图: