320240触摸屏 博晶微电子

产品名称	320240触摸屏 博晶微电子
公司名称	深圳市博晶微电子有限公司
价格	348.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:博晶微电子 型号:bj320240t
公司地址	深圳市宝安区西乡街道河东兰香园13号202
联系电话	15013742594

产品详情

【产品型号】：bj320240f【点 阵数】：320x240【外型尺寸】：160x109x12【视域尺寸】：122x92【定位尺寸】：152.3x101【点 间距】：0.36x0.36【点 大小】：0.33x0.33【控制器类型】：ra8835【简单介绍】：ag320240f/a1/ag320240a4带触摸屏5.7寸可3.3v或5v供电【下载资料】：下载↓【所属类别】： 液晶显示模块 >> 图形点阵【详细介绍】

bj320240f图形点阵型液晶显示模块，它主要由行驱动器与列驱动器组成，可显示320（列）×240（行）点阵。可完成图形显示，也可显示20×15个（16×16点阵）中文汉字。

具有功能较强的i/o缓冲器，主要表现在mpu在访问时，不需判其忙，随时准备接收mpu的访问并在内部时序下及时地把mpu 发来的指令、数据传输就位。同时在接口部设置了适配8080系列和m6800系列mpu的两种操作时序电路，通过引脚的电平设置可选择二者之一。

可以管理64k显示ram，管理内藏的字符发生器及外扩的字符发生器cgram或excgrom。内藏字符发生器cgrom，固化了160 种5×7点阵字符的字模。还能外扩字符发生器，一次最多只能显示及建立256种字符。可以图形方式、文本方式及图形和文本方式进行显示。指令功能丰富。

可佩带四线电阻式触摸屏，适用于电力自动化，医疗仪器，工业无纸记录仪，工业控制器,汽车检测仪,注塑机,人机界面等高端产品的显示部份。

液晶显示模组(lcm)的lcd颜色有蓝色和灰色可供客户进行选择。led背光颜色有白色可供客户进行选择。

使用与储存温度有：常温(工作温度0～+50°C，储存温度-10～+60°C）；宽温(工作温度-20～+70°C，储存温度-30～+80°C）。

本产品的 加工定制为 是， 品牌是 博晶微电子，型号为 BJ320240F， 种类是 LCD触摸屏(模块)，

屏幕尺寸为 5.8（英寸）， 色彩是 单色，亮度为 可调， 对比度是 可调， 分辨率为 320*240， 点距是 0.36*0.36（mm），响应时间为 10（ms）， 可视角度是 6'/12'（ ° ），