

三通保温旋塞阀BX44W(保温阀门型号及工作原理)

产品名称	三通保温旋塞阀BX44W(保温阀门型号及工作原理)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:威尔顿 型号:BX44W 上海:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

上海威尔顿阀门主要生产BX44W三通保温旋塞阀又三通称夹套旋塞阀，是在普通三通旋塞阀的基础上，在旋塞阀阀体外部焊装金属夹套。在阀体两测装有夹套接口，可涵入蒸气或其它过热气体，以保护阀内介质不会在常温下凝固或结晶。同一规格口径的情况下，二通法兰式旋塞阀的连接尺寸要比普通旋塞阀大一到两个规格。BX44W三通保温旋塞阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统。一、三通保温旋塞阀BX44W主要性能规范：

型号	公称压力PN (Mpa)	试验压力PS (Mpa) 壳体	密封	工作压力P (Mpa)	适用介质	工作温度 ()
BX44W-1.0P	1.0	1.5	1.1	1.0	硝酸类等	250
BX44W-1.0C	1.0	1.5	1.1	1.0	非腐蚀、弱腐蚀	200

二、三通保温旋塞阀BX44W主要尺寸：

口径 (DN)	L	D	D1	D2	z-	d
20	145	150	105	75	55	4-14
25	145	160	115	85	65	4-14
32	165	190	135	100	78	4-18
40	180	200	145	110	85	4-18
50	200	220	160	125	100	4-18

65	220	280	180	145	120	4-18
80	250	300	195	160	135	4?18
100	300	340	215	180	155	8-18
125	350	245	210	185	8-18	
150	400	280	240	210	8-23	
200	450	335	295	265	8-23	
250	530	390	350	320	12-23	
300	580	440	400	368	12-23	

三、三通保温旋塞阀BX44W主要材料：

零件名称 阀体、塞子 填料

BX44W-1.0PB 不锈钢 石墨盘根+304

X44W-1.0R

BX44W-1.0C 铸钢

三通保温旋塞阀BX44W结构图纸：