

CZHR-04V-S JST连接器全系列 CZ系列壳子

产品名称	CZHR-04V-S JST连接器全系列 CZ系列壳子
公司名称	昆山欧达诚电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:jst/压着端子 型号:czhr-04v-s
公司地址	江苏苏州昆山长江花园22-502
联系电话	86-051287888921/57086016/17/18 18551105283

产品详情

cz系列详细说明

颜色：塑壳为天然色（白色），底座为天然色（象牙色）

产品概述：1.5mm间距,印刷电路板用连接器，压着、接插型

- 1.包含cz、czw、czh、tz/tzw3个系列
- 2.低插入力
- 3.强力锁定机构

额定电流，电压：

- 1.电流：2a ac/dc (使用awg#26时)
- 2.电压：100v ac/dc
- 3.温度: -25 ~ +85 （含通电时的温度上升值）
- 4.接触电阻：初期/10m 以下；环境试验后/20m 以下
- 5.绝缘电阻: 500m 以上
- 6.耐电压:ac 500v/1分钟
- 7.适用电线：awg#28 ~ #26
- 8.适合的印刷电路板厚度:1.6mm
- 9.适合的面板厚度：0.5mm ~ 2.0mm

产品材质：

1.塑壳：pbt/玻璃纤维增强尼龙66、ul94v-0

2.带座插头：插头-铜合金、铜底镀锡（回流焊处理），底座-玻璃纤维增强尼龙66、ul94v-0；增强金属件-铜合金、铜底镀锡（回流焊处理）

3.端子：磷青铜，镀锡（回流焊处理）

壳子	最小包装
czhr-02v-s	1000
czhr-03v-s	1000
czhr-04v-s	1000
czhr-05v-s	1000
czhr-06v-s	1000
czhr-07v-s	1000
czhr-08v-s	1000
czhr-09v-s	1000
czhr-10v-s	1000
czhr-11v-s	1000
czhr-12v-s	1000
czhr-13v-s	1000
czhr-14v-s	1000
czhr-15v-s	1000
czhr-19v-s	1000
czhr-20v-s	1000
02cz-6h	2000
02cz-6h	2000
03cz-6h	2000
04cz-6h	2000
05cz-6h	2000
06cz-6h	2000
07cz-6h	2000
08cz-6h	2000
09cz-6h	1000
10cz-6h	1000
11cz-6h	1000
12cz-6h	1000
13cz-6h	1000

14cz-6h	1000
15cz-6h	1000
16cz-6h	1000
17cz-6h	1000
18cz-6h	1000
19cz-6h	1000
20cz-6h	1000
czwh-16-s	1000
czwh-18-s	1000
czwh-20-s	1000
czwh-22-s	1000
czwh-24-s	1000
czwh-26-s	1000
czwh-28-s	1000
czwh-30-s	1000
czwh-32-s	1000
czwh-34-s	1000
czwh-36-s	1000
czwh-38-s	1000
czwh-40-s	1000
czhr-02v-s	1000
czhr-03v-s	1000
czhr-04v-s	1000
czhr-05v-s	1000
czhr-06v-s	1000
czhr-07v-s	1000
czhr-08v-s	1000
czhr-09v-s	1000
czhr-10v-s	1000
czhr-11v-s	1000
czhr-12v-s	1000
czhr-13v-s	1000
czhr-14v-s	1000
czhr-15v-s	1000
czhr-16v-s	1000
czhr-17v-s	1000

czhr-18v-s	1000
czhr-19v-s	1000
czhr-20v-s	1000
czhr-08v-y	1000
端子	最小包装
sczh-002t-p0.5	13000

本产品的加工定制为否，品牌是JST/压着端子，型号为CZHR-04V-S，应用范围是传感器，种类为板对线，接口类型是DVI，支持卡数为多合一，读卡类型是CF，形状为条形，制作工艺是注塑，特性为防潮，工作频率是低频，接触件材质为黄铜，绝缘体材质是尼龙，芯数为4，针数是4，线长为20（mm），