

BZ41W不锈钢保温闸阀(保温阀门型号及工作原理)

产品名称	BZ41W不锈钢保温闸阀(保温阀门型号及工作原理)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:BZ41W 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

上海威尔顿阀门主要生产BZ41H~W保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

一、执行标准

设计与制造：GB12234

法兰尺寸：JB/T79 GB9113

压力温度：GB9131

结构长度：GB12221

对焊连接尺寸：-

检验与试验：GB13927

不锈钢保温闸阀的主要零部件材料

BZ41H/W保温闸阀主要零件材料

零件材料

材料

BZ41Y-16I-25I-40I

BZ41Y-16I-25I-40I

BZ41Y-16I-25I-40I

阀体、阀造

铬钼钢

阀板

合金钢+硬质合金

铬镍钛钢

铬镍钼钛钢

阀杆

合金钢

阀杆螺母

铝铁青铜

手轮

灰铸铁、可锻铸铁

BZ41H/W保温闸阀性能规范

型号

公称压力

工作温度

适用介质

强度(水)(MPa)

密封(水)(MPa)

低压密封(空气)(MPa)

BZ41H-16CBZ41W-16P(R)

1.6

2.4

1.8

0.6

200

酸、碱类

BZ41W-25P(R)

2.5

3.8

2.8

0.6

200

酸、碱类

BZ41W-40P(R)

4.0

6.0

4.4

0.6

200

酸、碱类

BZ41W-64P(R)

6.4

9.6

7.0

0.6

200

酸、碱类

BZ41H/W保温闸阀外形尺寸和连接尺寸

型号

公称通径DN

尺寸

L

D

D1

D2

b-f

Z- d

H

Do

BZ41W-16P(R)

15

130

95

65

45

16-2

4-14

170

120

20

150

105

75

55

16-2

4-14

190

140

25

160

115

85

65

16-2

4-14

205

160

32

180

135

100

78

18-2

4-18

270

180

40

200

145

110

85

18-3

4-18

310

200

50

250

160

125

100

18-3

4-18

358

240

65

265

180

145

120

18-3

4-18

373

240

80

280

195

160

135

20-3

8-18

435

280

100

300

215

180

155

20-3

8-18

500

300

125

325

245

210

185

22-3

8-18

614

320

150

350

280

240

210

24-3

8-23

674

360

200

400

335

295

265

26-3

12-23

818

400

250

450

405

355

320

30-3

12-25

969

450

300

500

460

410

375

30-4

12-25

1145

560

型号

公称通径DN

尺寸

L

D

D1

D2

D6

b-f

Z- d

H

BZ41W-40P(R)

15

130

95

65

45

40

16-2

4-14

135

20

150

105

75

55

51

16-2

4-14

190

25

160

115

85

65

58

16-2

4-14

205

32

180

135

100

78

66

18-2

4-18

270

40

200

145

110

85

76

18-3

4-18

310

50

250

160

125

100

88

20-3

4-18

371

65

280

180

145

120

110

22-3

8-18

39

80

310

195

160

135

121

22-3

8-18

455

100

350

230

190

160

150

24-3

8-23

551

125

400

270

220

188

176

28-3

8-25

628

150

450

300

250

218

204

30-3

8-25

708

200

550

375

320

282

260

38-3

12-30

885

250

650

445

385

345

313

42-3

12-24

960

型号

公称通径DN

尺寸

L

D

D1

D2

D6

b-f

Z- d

H

BZ41W-64P(R)

15

130

105

75

55

41

18-2

4-14

140

20

150

125

90

68

51

20-2

4-18

195

25

160

135

100

78

58

22-2

4-18

210

32

180

150

110

82

66

24-2

4-23

280

40

200

165

125

95

76

24-3

4-23

328

50

250

175

135

105

88

26-3

4-23

390

65

280

200

160

130

110

28-3

8-23

410

80

310

210

170

140

121

30-3

8-23

485

100

350

250

200

168

150

32-3

8-25

590

125

400

295

240

202

176

36-3

8-30

688

150

450

340

280

240

204

38-3

8-34

768

200

550

405

345

300

260

44-3

12-34

972

250

650

470

400

350

313

48-3

12-41

1059

BZ41W不锈钢保温闸阀结构图纸：