

下展式保温放料阀(保温阀门型号及工作原理)

产品名称	下展式保温放料阀(保温阀门型号及工作原理)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:HG5 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

一、上海威尔顿阀门主要生产下展式保温放料阀也称夹套放料阀，分上展式与下展式两种，在阀体外部焊装有金属夹套，并设有夹套接口，可涵入蒸气或其它过热气体，以保护阀内介质不会在常温下凝固或结晶。同一规格口径的情况下，保温放料阀的连接尺寸要比普通放料阀大一到两个规格。保温放料阀是锅炉应用系统装置中的节能型阀门，产品设计新颖，结构合理，密封性能良好。

二、主要技术参数：

压力	公称压力	壳体试验	上密封试验	高压密封试验	工作温度	适用介质
	1.6	2.4			175	水、颗粒、油品等

三、主要零件材料:

阀体	阀瓣、密封圈、阀杆	螺母
壳体试验	不锈钢	铜

四、主要外形及连接尺寸：PN1.6MPa

口径	上展式				下展式			
	D	D3	H	D0	D	D3	H	D0
25	115	115	270	160	115	135	225	160
32	135	135	285	160	135	145	300	160
40	145	145	355	180	145	160	340	180
50	160	160	370	180	160	180	345	180
65	180	180	465	220	180	195	425	220
80	195	195	480	250	195	215	445	250

100	215	215	590	280	215	260	535	280
125	245	245	730	300	245	280	585	300
150	280	280	775	320	280	330	665	320

下展式保温放料阀结构图纸：