静电保护元件,静电接地保护器,ESD静电保护器,静电保护ESD

产品名称	静电保护元件,静电接地保护器,ESD静电保护器,静电保护ESD
公司名称	深圳市安达森科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:andason 型号:esd,esl
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道梅龙路梅龙苑1单元1503
联系电话	13798509966

产品详情

安达森科技有限公司总公司设在韩国，并在韩国有自己的化工厂并加工生产esd静电保护管和ntc热敏电阻，安达森是一家拥有自我研发和设计制造技术的esd，ntc的原材料和电子元器件制造商。我们为同行提供化工材料的同时，自己也具备一流的esd，ntc生产技术。

在深圳成立了防静电整改和测试中心，专门解决客户因为静电方面碰到的疑难问题，在香港成立了研发中心，负责esd和ntc的研发工作。

esd静电保护器：

1.应用范围：　　· 保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的esd　　· 为iccmos和mosfet提供线上过压保护。
· 在许多领域中可代替表面贴装tvs齐纳二极管
· 用于协助各种终端产品实现电磁兼容

2.具体应用：　　· 笔记本电脑、数码相机、 掌上电脑、主板、路由器 、汽车电子、液晶模块、网络电话、麦克风耳机,监视器和平板显示器、mp3,mp4,gps,手机,电子词典,视频图像卡、蜂窝电话sim端口、10/100/1,000以太网端口、usb 2.0电源和ieee 1394数据线、手提设备和pda、高速数据线路和数字视频接口中等 0402封装，工作电压24v 电容值2.5pf。

安达森为客户免费esd整改过的部分产品图片：

本产品的 加工定制为 是， 品牌是 andason，型号为 ESD,ESL， 种类是 放电管， 用途为 电子， 体积是 微型，电压特性为 高压， 形状是 贴片式， 熔断速度为 TT/特慢速， 执行标准是 国标，自动复位功能为 有， 最大电压是 16K（V）， 最大电流为 20（A）， 保持电流是 0（A），动作温度为 -30-85（℃），

温控范围是 -30-85（℃），