

# 湖南永州边坡支护排水水利砖 使用寿命长

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 湖南永州边坡支护排水水利砖 使用寿命长  |
| 公司名称 | 广西东联砭源建筑材料有限公司   |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等<br>主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断<br>抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa |
| 公司地址 | 贺州市八步区香港城3栋1单元402室   |
| 联系电话 | 0774-5292861 18978451166   |

## 产品详情

广西东联砭源建筑材料有限公司是一家专业生产水泥砖的厂家，我们的产品质量可靠，使用寿命长，深受湖南永州边坡支护和排水水利工程的好评。我们的产品主要有免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖，以下将从多个方面介绍我们的产品。

### 产品特点

我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖具有多项出色的特点。我们的产品重量适中，每块砖的重量在2.5-3kg之间，便于施工和搬运。产品具有出色的抗压强度，可达到7.25Mpa-19.6Mpa，保证了边坡支护和排水水利工程的稳定性。此外，我们的产品采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等高质量原材料，经过加压成型与密封养护制作，具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特点。

### 制作工艺

我们的产品采用高效的制作工艺，确保产品的质量和稳定性。我们采用10型震动加压成型与密封养护工艺，通过加压和密封的过程来确保每块砖的均匀性和强度。制作过程中，我们精选优质的复合硅酸盐水泥和粉煤灰，并进行严格的质量控制和检测，确保产品的稳定性和耐久性。

### 主要用途

我们的产品主要用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断，以及市政道路的铺设和修复。由于产品具有出色的抗压强度和稳定性，可以满足各类工程的需求。不论是边坡支护还是排水水利工程，我们的产品都能够提供可靠的支持和保护。

### 使用优点

我们的产品具有多个使用优点。产品使用寿命长，能够长期保持稳定性和耐久性。产品具有良好的

防火性能，能够提供安全的使用环境。此外，产品还具有良好的保温性能，可以提高建筑的能效和舒适度。最后，产品制作过程中不使用燃烧，符合环保要求，对于生态环境的保护具有积极的意义。

综上所述，广西东联砗源建筑材料有限公司生产的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖是湖南永州边坡支护和排水水利工程的理想选择。无论是在产品特点、制作工艺、主要用途还是使用优点方面，我们的产品都具有出色的性能和可靠的品质。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。

水泥实心标砖是一种常见的建筑材料，具有以下技术参数：

材质：水泥 尺寸：一般为长方形，常见尺寸包括 200mm x 100mm x 50mm、230mm x 115mm x 65mm 等

重量：根据尺寸不同，单块实心标砖的平均重量为约 3.5kg

强度：水泥实心标砖具有较高的压缩强度，一般在 10MPa 至 20MPa 之间

吸水率：水泥实心标砖的吸水率比较低，一般在 5% 以下

耐火性：水泥实心标砖具有良好的耐火性能，可耐受高温

应用范围：水泥实心标砖广泛用于建筑墙体和构筑物的搭建，如房屋、厂房、围墙等

水泥实心标砖的技术参数在建筑施工中起到重要的作用，能够提供稳定的支撑和保护，使建筑物具备良好的抗压和耐久性。