

广西贺州农庄停车场新型空心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西贺州农庄停车场新型空心砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西贺州农庄停车场新型空心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖是当前建筑材料市场上的主要产品之一。而在广西地区，广西东联砦源建筑材料有限公司以其卓越的品质和丰富的经验，成为了众多建筑商的shouxuan合作伙伴。公司生产的新型空心砖具有吸音、耐潮、耐压、吸水率低的特点，适用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断等多种应用场景。

产品参数：

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

特点：

广西东联砦源建筑材料有限公司生产的新型空心砖具有以下特点：

耐候性强：采用复合硅酸盐水泥制作，具有良好的耐候性，能够在各种复杂的气候条件下长期使用。
防火性能好：经过特殊工艺制作的砖体，具有优异的防火性能，能够有效阻止火灾蔓延。
抗震能力强：在制作过程中，加压经过密封养护，使砖体具有较高的抗震能力，能够有效缓解地震带来的冲击。
保温性能优越：砖体的空心结构使其具有良好的保温性能，能够有效降低室内温度的损失，提高建筑的能效。
环保可靠：采用粉煤灰等环保材料制作的砖体，不含有害物质，对环境和人体健康无害。

制作工艺：

广西东联砦源建筑材料有限公司生产的新型空心砖采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品具有优异的品质和稳定性。生产过程中，使用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原材料，通过加压成型和密封养护等环节，使砖体达到预定的抗压强度和稳定性。

主要用途：

广西东联砦源建筑材料有限公司生产的新型空心砖主要适用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断。其具有优异的吸音效果，能够有效降低噪音污染，为人们创造一个安静、舒适的居住环境。，砖体的耐潮性和耐压性能也使其适用于市政道路砖等场合，能够承受车辆和行人的压力，保持路面的平整和美观。

总结：

综上所述，广西东联砦源建筑材料有限公司生产的新型空心砖是一种具有优异性能和多种应用场景的建筑材料产品。其耐候、防火、抗震、保温、环保等特点，使其在建筑庭院乡村景观隔墙隔断等领域有着广泛的用途。，制作工艺的精湛和稳定性，保证了产品的品质和使用寿命。如果您正在寻找一种性能出众、品质可靠的砖体产品，广西东联砦源建筑材料有限公司的新型空心砖将是您的buer选择。

清水砖是一种常见的建筑材料，具有以下技术参数：

尺寸：清水砖的标准尺寸为200mm × 100mm × 50mm，也有其他非标准尺寸可供选择。

重量：一块标准尺寸的清水砖大约重3.6千克。 强度：清水砖的抗压强度一般在10MPa~15MPa之间。

吸水率：清水砖的吸水率通常在10%以下。 耐火性能：清水砖属于非耐火材料，无耐火性能。

导热系数：清水砖的导热系数约为0.81 W/(m · K)，具有一定的保温性能。

颜色：清水砖常见的颜色有红色、灰色、黄色等。 清水砖主要技术参数表

参数	数值
重量	3.6千克
抗压强度	10MPa~15MPa
吸水率	10%以下
耐火性能	非耐火材料
导热系数	0.81 W/(m · K)
颜色	红色、灰色、黄色等