

30WE40LED恒流源 深圳E40圆形LED路灯电源

产品名称	30WE40LED恒流源 深圳E40圆形LED路灯电源
公司名称	深圳市聚源汇展科技有限公司
价格	45.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:led驱动器 型号:jy-30w
公司地址	深圳市南山区沿山路43号创业壹号大楼A栋107室 (入驻深圳网博商务秘书有限公司)
联系电话	13145865545 13723771282

产品详情

太阳能电源

专业生产led恒流电源led power supply

高品质led路灯电源

商品名称：太阳能单路恒流驱动电源

特点

宽电压输入12-36v dc 内设过温保护 在 - 40 - + 65 正常工作 符合ce、ul认证设计

工作寿命长达50,000小时，质保三年

可选特殊功能：

时间控制：

带自动时间半功率控制，可设定：2-6小时。

规格

输入规格 输入电压：12-36v dc

输出规格

输出功率：30w-60w

led连接方式：7-14串 典型效率：95% 功率因素：1

输出电流：300ma-1.0a

尺寸：

裸板尺寸：长60mm宽35mm高25mm

带外壳：长102mm宽40高31mm

路灯电源

产品名称：单路输出led恒流电源

功率：10-60w

- 1、电源输出恒流稳定;
- 2、输出led无闪烁;3、阻性和led负载一致性好;
- 4、温度稳定性高;5、有低的共模差模噪音;
- 6、有高的动态响应能力;7、有软启动功能,产品可靠性高;
- 8、有较高的效率,发热小;9、元器件参数选择余量大,产品寿命长;
- 10、元器件采用品牌器件,质量稳定;11、高频整流输出均用高频低阻电解电容,产品故障低;12、高频变压器均采用“三明治”工艺,漏感小,分布电容小,emi干扰小;13、产品的电磁兼容性符合fcc、ce、cqc等的照明标准.
- 14、输入电压范围宽：90-310v
- 15、带风扇保护电路：可让风扇工作异常时功率降低。
- 16、可按客户要求定做（尺寸、规格、led的连接方式）

特点

宽电压输入85-260ac

在 - 40 - + 65 正常工作 符合tuv、ce、ul认证设计

工作寿命长达50,000小时, 质保二年

规格

输入规格输入电压：ac85-265v

输出规格输出功率：30w 40w

led连接方式：旭明芯片飞利浦芯片等各种大功率芯片

典型效率：86%

功率因素：0.99

输出电流：300ma-1a

本产品的种类是LED驱动器, 型号为JY-30W, 品牌是聚源汇展, 像素直径为其他 (mm), 屏幕尺寸是LED恒流源 (英寸), 灰度是LED恒流电源, 安装方式是镶嵌