

体能训练 高空拓展 户外拓展组合 四米墙 新疆心理行为训练器械厂家

产品名称	体能训练 高空拓展 户外拓展组合 四米墙 新疆心理行为训练器械厂家
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	1050.00/件
规格参数	品牌:洛龙 检验报告:有 生产厂家:是
公司地址	盐山县杨集乡开发区
联系电话	0317-8204185 15175725461

产品详情

体能训练 高空拓展 户外拓展组合 四米墙 新疆心理行为训练器械厂家

主体框架	主体钢木结构，长约23米，宽8米，高12米，钢材采用Q235优质钢材、木材采用防腐木；立柱采用 200*10mm圆管，顶部采用优质钢制封头； 400mm厚度10mm钢制法兰焊接到立柱上；横梁采用两 114*3mm， 50mm圆管组合连接，横梁两根；站立平台用50*30mm槽钢焊接框架，上附花纹板；
断桥	采用齿轮传动结构，可无级调节断桥两侧距离，并设置安全距离限位装置。可调端承载平台采用60*43mm槽钢、40*40mm方管焊接，上面铺设3mm厚花纹钢板；调节轴通过轴承固定于主体框架，轴与轴夹角90°；移动小平台采用30*30mm方管、30*30mm角钢、3mm厚花纹钢板、20mm厚橡胶板，移动小平台与承载平台之间用8mm厚防磨PE条隔开防止硬性摩擦。固定端平台采用50*37mm槽钢、40*40mm方管、3mm厚花纹钢板焊接，上面铺设20mm厚橡胶板。斜撑采用63*63mm角钢、40*40mm方管焊接。
空中单杠	规格825*600mm，独立柱平台与主体架平台水平高度一致,采用 159*3mm焊接管，顶端焊接 400*10mm钢板圆形平台，底部预制地脚螺栓钢板预埋件；抓杠宽600mm用 33*1.8mm管和 8mm镀锌钢链悬吊于主体架横梁上，下垂800mm；抓杠与独立平台水平距离1500mm,垂直距离为2000mm。
吊索道	规格：6000*500mm；踏板1000*150*100mm，16块，

	用 12mm镀锌钢丝绳两根串链于主立柱站台上，踏板铺设木板（表面喷涂木蜡油两遍做防腐处理）（30mm厚）制成
空中索道	站立高度10000mm，由镀锌钢丝绳 12mm构成通道，用绳卡锁定于主立柱站台上，16mm尼龙绳长1500mm，悬挂于主架横梁上，制成天使之手。尼龙绳横跨间隔1000mm。
平行钢绳	两边设置钢构平台、中间用两根 12mm镀锌钢丝绳连接形成通道，最宽端间距1200mm。
云梯	横木采用直径20CM圆木，长2400mm,共4根，两端加抱箍螺栓连接，用 12毫米钢丝绳串接横木，悬挂固定在空中主体架上。横木间距1.4米，1.5米，1.6米不等，底部四个橡胶轮胎。
荡木桥	站立高度8000mm，中间有4套吊件，吊件采用 114*3.5mm的圆木，长700mm，采用 12mm涤纶六股联合钢丝绳加抱箍悬挂于高空架横梁上，两吊件间隔500mm。
绳网	整体采用组装结构。横梁采用 90mm圆管，焊接U型固定片，竖撑采用 90mm圆管，焊接U型固定片焊接一体。横梁与竖撑采用组装结构。绳网采用 14mm涤纶绳编织。
攀岩墙	<p>宽度3.6米，高度9米。</p> <p>攀岩板：900mm*900mm标准纯玻璃钢攀岩板；岩板为翻沿法兰式岩板；各板型间可自由拼接组合；上端锚点最大受力不少于816.33kg；岩板耐受静压力不少于408.16kg；岩板最大耐受冲击力不少于612.24kg；支点孔最大抗拉力不少于306.12kg。</p> <p>岩点：纯树脂材料；国际最新点型；采用国内先进的岩点专用联接系统；增设防滑系统。</p> <p>钢架：钢结构，采用槽钢100*3</p> <p>安装：采用法兰式联接方式，使岩板间拼接严密、无缝，过渡滑顺、自然，安装简单、便利，无需后处理。</p>