

## 17Cr16Ni2不锈钢对应的叫法

产品名称	17Cr16Ni2不锈钢对应的叫法
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

### 17Cr16Ni2锻件 带材

17Cr16Ni2 上海威力集团销售欧洲合金特种钢的公司。我们有四个主要产品，合金钢圆棒，带材，扁棒和方棒。我们库存中的所有材料均为欧洲材料，您可以从我们公司提供每种材料的证明。没有单一的材料没有其证明，因此我们公司的所有材料都是100 %欧洲产品，所有材料都是100 %密封材料；在威力仓库，有四种主要产品。我们在库存中保留不锈钢圆棒，六角棒，扁钢和方棒，我们在这些材料中拥有欧洲大的材料范围。我们公司有超过850种不同的产品，有20多种不同的合金特种钢。

17Cr16Ni2  
17Cr16Ni2标准：GB/T1220-1992  
17Cr16Ni2特性及适用范围：用作具有较高的耐及有机酸腐蚀的零件、容器和设备。  
17Cr16Ni2化学成分：碳 C：0.11 ~ 0.17 硅 Si： 0.80 锰 Mn： 0.80 硫 S： 0.030 磷 P： 0.035 铬 Cr：16.00 ~ 18.00 镍 Ni：1.50 ~ 2.50  
17Cr16Ni2力学性能：抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa)：淬火回火, 1080 伸长率  $\delta_5$  (%)：淬火回火, 10 冲击功 Akv (J)：淬火回火, 39

17Cr16Ni2在双相不锈钢的焊接过程中，由于热循环的影响，焊接金属的金相组织和热影响区发生了一系列变化，在高温下，所有双相不锈钢的显微组织由铁素体组织形成，奥氏体组织在冷却过程中析出，影响奥氏体组织的因素很多，（5）热加工温度范围比18-8型奥氏体不锈钢宽，抗变形性小，含低铬（18% Cr）的双相不锈钢可以直接轧制，以生产型材和钢板，而无需锻造，双相不锈钢的性能通常很强，但也有缺点，地，含有大量铬，钼和氮的高合金双相不锈钢的弱点是明显的，不锈钢管件表面不均匀，加热热处理时，必须使yang化物皮均匀，，不锈钢管件的表面质量主要取决于热处理后的酸洗工艺，本文着重介绍不锈钢管件的表面质量与热处理之间的关系。