

SOTSA蓄电池XSA12900 12V90AH高压电源应急系统

产品名称	SOTSA蓄电池XSA12900 12V90AH高压电源应急系统
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

美国能源科技股份有限公司成立于1965年，半个世纪以来一直致力于弱电，和强电，配送电，开关电源，逆变电源，UPS电源，EPS电源，的研发及设计，集团是一家IT行业运营服务商，业务包括计算机网络系统、安防监控设备系统、公设备系统、不间断电源动力管理系统（UPS、铅酸及胶体免维护电池系统、EPS、逆变器、太阳能发电系统等）、OEM配套加工等项目。公司建立四十多年以来，公司产品远销全国，为世界一百多个厂商提供过产品。或以OEM的生产方式卖到世界的每一个国家。

北京盛达绿能科技有限公司是：xudianchi（美国）股份有限公司的渠道商，享有“现货供应，*售后”的特权，是华北地区*享有特权机构，不仅价格享有优惠，而且*保持现货供应，并有厂家精心培养的售后服务团队，因此受到国内外数百家大型企业*好评。盛达绿能-xudianchi*报价/价格xudianchi渠道商是您理想的选择！：！！！！

企业文化：“追求*、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。“追求*”是一种奋发有为的竞争精神；“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；“励精图治”是一种瞄准目标，追求有效治理的志向；“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。经营理念：以客户为关注焦点，倾听客户的声音。快速的服务行动，满足客户的合理要求。以品质改善为工作重心。从各种不良中提取品质问题。督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。以业务成长为终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值。售中展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。我们的服务宗旨是:高度专业的精神+快的速度+的产品+惠的价格+的服务，本公司全体员工希望与各界朋友真诚合作。

美国xudianchi产品特点： 1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间*无需补水，维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建电池房，降低工程造价。3、

使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境下，正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经*充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

xudianchi技术规格参数：

电池型号

额定电压

(V)

额定容量

(AH)

电池长度

(mm)

电池宽度

(mm)

电池总高

(mm)

重量

(Kg)

SA12100

12

10

151

98

100

3.58

SA12120 F2

12

12

151

98

100

4.23

SA12170

12

17

181

76

167

6.06

SA12180

12

18

181

76

167

6.23

SA12260

12

26

166

175

125

9.08

SA12350

12

35

192

130

170

10.2

XSA12350

12

35

192

130

170

10.8

SA12400

12

40

196

165

170

14.59

XSA12550

12

55

229

138

228

18.1

SA12650

12

65

350

166

174

23.66

XSA12800

12

80

260

168

221

26.5

XSA12900

12

90

304

169

229

31.18

XSA121000A

12

100

329

172

221

32.94

XSA121000B

12

100

407

173

235

32.94

XSA121200

12

120

407

173

235

38.41

XSA121350

12

135

342

172

277

42.5

XSA121500

12

150

483

170

241

47.13

XSA122000

12

200

520

260

240

66.00

!

美国xudianchi产品特性：1.长时间放电特性。2.适用于备用和储能电源使用。3.特殊的极板设计，循环使用寿命长。4.特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。5.隔板增强了电池内部性能。6.热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。7.气体复合效率高。8.失水极少无电解液层化现象。9.贮存期较长。10.良好的深放电恢复性能。11.采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。12.自放电率极低，适应温度范围广。13.采用阀控式安全阀，使用安全、可靠。

美国xudianchi应用领域:1.多用途的 2.不间断电源3.电子能源系统
4.紧急备用电源5.紧急灯 6.铁路信号7.航空信号
8.安防系统9.电子器械与装备 10.通话系统电源11.直流电源 12.自动控制系统

美国xudianchi使用说明书1、储存与运输 在整个储存与运输过程中，请保持电池总是处于竖直状态，避免倾斜、倒置以防酸液泄漏 请将电池储存于干冷的环境中，环境温度应少保持在30 以下 请不要移去电柱的保护罩 请严格执行先出的仓储原则 保持电池为*充电状态，每6个月充电一次，方法按照第5部分：补充电2、初次使用 如电池电压在12.6伏特以下，请即充电 如发现起动能不足，请即充电3、安装 电池*用于汽车发动机起动机 在更换电池时，请先切断负极的连接电缆，并注意避免短路 清洁新电池的端柱以及连接正子夹，并涂抹少量的电池油脂 安装新电池时，请先连接正柱，并确保连接牢固 安装完毕后，请将新电池的正极保护罩装在被替换的旧电池正极上，以避免旧电池短路 电池上盖有装车日期标签。购买并安装电池时，应该即刻剔除相应的年月标识，以便您及时了解电池的装车时间以及是否尚处于保修期4、电量指示器（电眼） 电池顶盖上的电量指示器（电眼）可以帮助检查电池的电量状态 绿色：电量处于良好的状态 黑色：电量不足，需要充电 透明：电量不足，且不可恢复，需要更换电池5、补充电 将电池从车辆上拆下，注意先断开负极连接电缆 确保充电的场所具有良好的通风条件 将充电机与电池的正极相连接，然后再与电池的负极相连 确保电池与充电机连接好后，再打开充电机进行充电；一旦充电完毕，请即关闭充电机 充电时如电池表面温度高于45 时，应立即停止

充电 一般情况下，*的补充电电流为1/10的电池安时容量，充电3-5小时。深度放电的电池将充电10-24小时。充电完毕后静放1小时6、维护 在关闭发动机后，请同时关闭所有电气设备 请只使用湿润的防静电布擦拭电池表面，否则有引起爆炸的危险 长时间不使用的车辆，请拆除电池；由于电子设备不能拆除电池的车辆，请半个月发动一次车辆，给电池充电一小时，防止电池深度放电无法恢复 高温、高寒地区请加装电池保护罩，延长电池使用寿命！！

xudianchi产品特点性能：

一、高可靠性

除了不需补加水的特点外，电池还有如下特点：无泄漏、安全、抗震动、抗冲击，电池一致性良好。

- 1.关键的原材料和零部件（负极添加剂、O型圈、安全阀、密封胶等）全部进口；
- 2.电池经充放循环后出厂；
- 3.电池通过在线测试后出厂（检验密合度、内阻、开路、闭路电压）；
- 4.全系列产品通过UL安全。（档案号MH19323）；CE；
- 5.质量体系获得ISO9001；
- 6.通过Vds。

xudianchi产品介绍:

深循环电池是专门为而研制的产品。独特的板栅合金材料能够提供更多的循环次数，先进的活性物质配方能够提供高的能量密度，完全可以满足动力产品高功率输出要求。在深度放电条件下，循环使用寿命达到300次。自放电率低可长时间存储，确保电解液不渗漏，电池摆放灵活。

适用范围 UPSxudianchi/船舶/铁路/直流屏电柜/电子仪器仪表

产品特点

- 1、自放电率极低:在25 室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。
- 2、容量充足:保证xudianchi的容量充足及电压、容量的均一性，无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。铅酸xudianchi放电过程的电化反应
- 3、使用温度范围宽:xudianchi可在-40~+60 的温度范围内使用，电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放民性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。
- 4、密封性能好:能保证xudianchi使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，xudianchi卧放、立放

使用xudianchi的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。

5、导电性好:采用紫铜镀银端子，导电性优良，使xudianchi可大电流放电。

6、充电接受能力强:可快速充电，容量恢复省时省电。

7、安全的防爆排气系统:可使xudianchi在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓

本系列产品特点:

1.采用高度可靠的技术密封.干态.无污染,清洁环保.

2.采用超标设计正确的调整板栅与有效物质的质量配比,确保电池有较高的放电容量和较长使用循环寿命.

3.电池采用新型隔膜,超纯度的原辅材料,确保自放电的减少和寿命期延长.

4.内阻低容量大,适用温度广泛,均匀一致性好.

5.安全防爆,排气可靠,牢固耐老化.