

# 冷媒乙二醇润湿剂 保定冷媒乙二醇 聚兴化工优选厂家

产品名称	冷媒乙二醇润湿剂 保定冷媒乙二醇 聚兴化工优选厂家
公司名称	济南聚兴化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新材料交易市场
联系电话	15606440186

## 产品详情

应重视防腐功能：市面上防冻液种类众多，质量难免鱼龙混杂，一般小调和厂生产的防冻液则只对防冻液的冰点测定后即投放市场。防冻液并非越纯越好--首先，不要直接加注防冻液母液，冷媒乙二醇批发，防冻液并非越纯越好，直接加注防冻液母液，冷媒乙二醇润湿剂，会出现防冻液变质、低温黏度增大以及发动机温度高等现象，影响车辆的使用寿命。其次加注防冻液前一定要对发动机冷却系统进行清洗。防冻液能除垢，若直接加入，会让脱落的水垢堵塞水管，造成散热不良。要注意的是，不可用自来水稀释防冻液，保定冷媒乙二醇，以免自来水中的水垢、杂质和防冻液中的添加剂起反应，生成沉淀。

后来，人们发现乙二醇水溶液的性能好，

60%的水溶液的凝固点为-40℃，所以可用作冬季汽车散热器的防冻剂和飞机发动机的致冷剂

在一定的比例时冰点可达-60℃以下，而沸点在110℃以上，它不会损害橡胶软管，加入防锈剂后不腐蚀金属，价格相对便宜，

无不愉快的气味。因此这种液体目前广泛采用作为汽车冷却系统的循环介质，称为汽车防冻液。

现在市面上的防冻液主要成分是乙二醇，

它具有沸点高，冰点低的特点。防冻液内还含有添加剂以防止乙二醇氧化，防止腐蚀，

防止产生泡沫等。一般情况下，防冻液与水的比例为40:60时，冷媒乙二醇报价，冷却液沸点为106℃，冰点为-26℃，当比例为

50:50时，冷却液沸点为108℃，冰点为-38℃。一般要求按照低于当地温度低5℃左右配制冷却液。

冷媒乙二醇润湿剂-保定冷媒乙二醇-聚兴化工优选厂家由济南聚兴化工有限公司提供。济南聚兴化工有限公司位于济南市天桥区新材料交易市场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南聚兴化工在化工产品中享有良好的声誉。济南聚兴化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南聚兴化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东批发，的厂家，欢迎来电咨询。