

JUT2-4/2 接线端子 铜管端子 塑料端子 导轨式端子

产品名称	JUT2-4/2 接线端子 铜管端子 塑料端子 导轨式端子
公司名称	合肥市沃炼工贸有限公司
价格	3.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:saipwell/赛普 型号:jut2-4/2
公司地址	安徽省合肥市新站区工业园物流中心内
联系电话	13868406053 18767773359

产品详情

厂家供应jut2-4/2 接线端子 铜管端子 塑料端子 导轨式端子

jut2组合型接线端子系列产品具有下列实用特征： 端子具有通用安装脚能方便快速的安装在u型导轨ns35及g型导轨ns32上； 封闭型的螺钉引导孔即方便螺丝刀操作，又可防止螺旋松后跌落机外； 对多个截面的端子配备了通用附件，如：端板、分组隔板、隔片等； 绝缘外壳采用机械强度高，电气特性好，弹性极佳的进口工程塑料--聚酰胺(尼龙)66； 顶部二端采用白色标记系列，可实现统一标识。机械性能参数：

厚度/宽度/端板厚度 (mm) 6/54/1.6

高度(ns 35:7.5/ns 35:15) (mm) 60/67.5

螺纹公称直径(mm) m3

扭矩(n*m) 0.6~0.8

导线剥线长度(mm) 9

压线范围

刚性导线(mm²) 0.5~4

柔性导线(mm²) 1.5~4

美规导线(awg) 10~24awg

电气性能参数： 500/500

额定电压/额定绝缘电压 (v)/(v)

最大额定工作电流/截面积(a)/(mm²) 32/4

额定脉冲耐受电压/污染等级 (kv)/- 6/3

过电压类别/绝缘材料组别	iii/i
端子—附件：	jut2-4/2
端子(可安装于ns 35/7.5、 ns35/15导轨上)	
端板	g-jut2-4/2
中心联络件(用于端子中央，实现相邻端子横向连接，螺钉头	jq2-4/2
	jq3-4/2
带绝缘圈(可选)，常用2位、3位、10位)	jq10-4/2
跨接联络件(10位，可分，带10颗螺钉，可形成跳过某些端子的跨接)	n.a
绝缘隔片(用于相邻桥接件的电气隔离)	n.a
分组隔片(用于端子间的视觉及电气隔离，厚1.5mm)	n.a
标记条(可供横向和竖向两种字体，10位)	dek5
终端固定件(标记夹和标记条可卡在其上面进行标示，另对端子排起固定作用)	e/2

本产品的接口类型为 PCI，接触件材质是 Brass，种类为 端子(terminal)，加工定制是是，形状为 矩形，应用范围是 电源，型号为 JUT2-4/2，工作频率是 低频，特性为 阻燃/阻火，绝缘体材质是 PA，品牌为 saipwell/赛普，支持卡数是 多合一，读卡类型为 CF，制作工艺是 注塑，