

齿轮油检测闪点测试南通运动粘度检测

产品名称	齿轮油检测闪点测试南通运动粘度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

齿轮油以石油润滑油基础油或合成润滑油为主，加入极压抗磨剂和油性剂调制而成的一种重要的润滑油。用于各种齿轮传动装置，以防止齿面磨损、擦伤、烧结等，延长其使用寿命，提高传递功率效率。齿轮油应具有良好的抗磨、耐负荷性能和合适的粘度。此外，还应具有良好的热氧化安定性、抗泡性、水分分离性能和防锈性能。

重负荷车辆齿轮油（GL-5）

工业闭式齿轮油（GL-5）

中负荷车辆齿轮油

合成工业齿轮油

运动黏度（40、100）、倾点、表观粘度达150Pa·S时的温度、闪点（开口）、成沟点、粘度指数、起泡性、腐蚀试验、机械杂质、水分、戊烷不溶物、硫酸盐灰分、硫、磷、氮、钙、贮存稳定性、锈蚀试验、抗擦伤试验、承载能力、热氧化安定性等

GB 运动黏度（40、100）、倾点、表观粘度达150Pa·S时的温度、闪点（开口）、成沟点、粘度指数、起泡性、腐蚀试验、机械杂质、水分、戊烷不溶物、硫酸盐灰分、硫、磷、氮、钙、贮存稳定性、锈蚀试验、抗擦伤试验、承载能力、热氧化安定性

GB 5093-2011 运动黏度（40、100）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、水分、机械杂质、铜片腐蚀、液相锈蚀、氧化安定性、旋转氧弹、泡沫性、抗乳化性、极压性能、承载能力、剪切安定性、四球机试验

JT/T224-2008 运动粘度（100）、黏度指数、表观粘度达150Pa·S时的温度、闪点（开口）、倾点、机械杂质、水分、铜片腐蚀、锈蚀试验、泡沫特性（泡沫倾向性/泡沫稳定性）、磷含量、硫含量

NB/SH/T 0467-2010 外观、运动粘度（40℃）、黏度指数、表观粘度达150Pa·s时的温度、闪点（开口）、倾点、机械杂质、水分、铜片腐蚀、液相锈蚀试验、泡沫特性（泡沫倾向性/泡沫稳定性）、抗乳化性、氧化安定性、承载能力、抗磨损性能（四球机法）、抗磨损性能（FZG或CL-100齿轮机法）

检测业务范围：

润滑油检测：齿轮油检测、热处理油检测、防锈油检测、汽轮机油检测、有机热载体检测、切削液检测、变压器油检测、航空润滑油检测、液压油检测、绝缘油检测、涡轮机油检测、冷冻机油检测、空气压缩机油检测、制动液检测等

润滑脂检测：航空润滑脂检测、仪器润滑脂检测、极压润滑脂检测、膨润土润滑脂检测、密封脂检测、密封剂检测、防尘脂检测、阻尼脂检测等

燃料油检测：汽油检测、柴油检测、发动机燃料检测、甲醇汽油检测、煤油检测等

冷却液检测：乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液检测、机动车发动机冷却检测等

油田助剂检测：缓蚀剂检测、破乳剂检测、阻垢剂检测等

油品添加剂检测：粘度指数改进剂检测、抗磨剂检测、尿素水溶液检测等