

# 一级代理泰科Tyco安普AMP汽车防水连接器174262-2黑色壳体6路2排

产品名称	一级代理泰科Tyco安普AMP汽车防水连接器174262-2黑色壳体6路2排
公司名称	南京南易电子科技有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:te/泰科 型号:174262-2 应用范围:汽车
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路金域中央街区（三期）01幢1122室
联系电话	18351528572

## 产品详情

安普公司(amp inc.)是泰科(tyco electronics)国际有限公司的子公司。安普成立于1941年，全称为aero-marine products，简称amp，是一个全球性的跨国公司，在50多个国家设有其分公司、科研及办事机构。今天的安普公司是全球最大的电子电气连接器及内部连接系统供应商，总部设在美国。安普公司提供全球性的商业服务，包括航空、汽车、计算机网络、消费类电子，工业，电力、电信及医疗等各领域，提供一系列的内部连接解决方案。

南京南易电子科技有限公司（tyco/amp 一级代理商）

欢迎您！垂询电话：052782862056,18351528572（倪先生）

用途：一般用于汽车电子油门踏板

品牌：amp/te

壳体：174262-2

锁板：174263-7

端子：171662-1

线堵：184139-1

盲堵：172748-2

moq : 1200pcs/箱

产地 : te韩国工厂

产品类型特性:产品系列 = econoseal j [mark ii (+)]产品系列 = 070产品类型 = 连接器组件连接器类型 = 壳体电缆类型 = thin wall密封 = 是机械连接:配合固定装置类型 = 插销面板附件 = 无端接特性:线径规格 (awg) = 16 - 20, 20 - 24线径规格 (mm<sup>2</sup>) = 0.2 - 0.5, 0.5 - 1.25密封类型 = seal ring尺寸:长度 (x 轴) (mm [in]) = 27.36 [1.081]宽度 (z-轴) (mm [in]) = 25.40 [1.000]剖面高度 (y 轴) (mm [in]) = 29.30 [1.1535]主体特性:排间距 (mm [in]) = 5.60 [0.220]配合固定装置 = 配备密封材料 = nbr (nitrile butadiene rubber)密封颜色 = 黑色触点特性:端子类型 = 插座壳体特性:连接器形式 = 插头间距 (mm [in]) = 4.80 [0.1889]壳体材质 = pbt壳体颜色 = 黑色配合方向识别 = 有防反插方式 = 键控壳体防火等级 = ul 94v-2

配置特性:

get 0.64连接器系统 = 否排数 = 3 x 2位数 = 6行业标准:符合rohs/elv标准= 符合rohs标准, 符合elv标准无铅焊接制程= 和无铅工艺无关rohs/elv符合记录 = 一直符合 rohs标识标记:键位 = 无环境:工作温度 (° c [° f]) = -30 - +105 [-22 - +221]

使用条件:连接终端 = 电线/电缆使用 = .070 [1.78] econoseal mark ii+ contacts, double lock plate绝缘直径 (mm [in]) = 1.40 - 2.40 [0.055 - 0.094], 2.00 - 2.60 [0.078 - 0.102]操作/应用:应用 = 线对线/线对面板包装特性:包装方式 = 袋包装数量 = 100其他:品牌 = amp注释 = sheet metal bracket details, see drawing.; double lock plate sold separately.

本产品的接口类型为 IPOD，接触件材质是聚酯，针数为 6，种类是胶壳(housing)，形状为矩形，应用范围是汽车，型号为 174262-2，特性是防水，品牌为 TE/泰科，属性是属性值，支持卡数为单卡，读卡类型是 MD，制作工艺为冷压，芯数是 6，